

松下蓄电池配电柜直流屏高压电源专用

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 松下蓄电池配电柜直流屏高压电源专用 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:阀控式电池 中国:国内 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址) |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

松下蓄电池产品特性：1、*前的设计理念 采用较新的集成功率元器件及DSP技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及连线，不但降低电磁干扰，还提高UPS可靠性。2、在线式双重变换技术*了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被滤除，输出波形是经过重组再生的正弦波；电池仅用作后备电源考虑。3、宽广的输入电压范围 PULSAR DX 具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，*大地减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。4、**的电池充电器 PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计，可对电池**充电，并提供充放电保护，延长电池寿命；电池低电压保护，防止电池因过充放电造成*性损坏；功率因数校正，提高了能源的利用率，并与发电机兼容。5、灵活性和扩展性 后备时间：从10分钟到数小时 PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS，而不会干扰UPS电源的正常工作，也可采用长延时充电器，使UPS在满负载条件下，提供长达8小时的后备时间。

(1) 搬运松下电池过程中，要求小心轻放，不得有强烈冲击和振动，不得倒置、重压和日晒雨淋；(2) 蓄电池到达现场后，应在规定期限内作验收检查：清点到货的松下蓄电格是否符合设计要求，所配来的连接片、螺栓等是否齐全，设备是否有损坏的现象；产品的技术文件应齐全；(3) 松下蓄电池到达现场后，不立即安装时，其保管应符合以下要求：蓄电池不得倒置，开箱存放时，不得重叠；蓄电池应存放在清洁、干燥、通风良好、无阳光直射的室内，存放过程中，严禁短路、受潮，并应定期清除灰尘，*清洁；蓄电池的保管室温宜为5~40；4) 安装前应按下列要求进行外观检查：松下蓄电池槽应无裂纹、损伤，槽盖应密封良好；检查蓄电池的正负*端是否正确，*板应无变形；连接条、螺栓及螺母应齐全；(5) 蓄电池室各方面的建筑物应通过有关的验收合格后，才可进行松下电池的安装；

(6) 将架及池身用干燥的布擦干净，清扫现场，保持场地干燥；(7) 蓄电池充放电前准备：LC-P系列---后备浮充使用普通品 用途：中小型UPS配套，金融、电信、*、医疗、小型数据中心等。

特点：浮充期待寿命10年；

**板栅合金、*特生产工艺，进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命；

采用**阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能 型号 电压(V) 容量(Ah)

外型尺寸(mm) 端子型号 20小时率 20HR 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH) LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100

187& 250 LC-P0612 6 12 151 50 94 100 187& 250M LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 187 LC-P123R4 12 3.4 134 67

60 66 187 LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 187& 250M LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 187& 250M LC-

PA1216 12 16 151 98 99 105 187& 250M LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 M5 L& M5 A LC-P1220 12 20 181
76 167 167 M5 L& M5 A LC-P1224 12 24 165 125 175 179.5/175 M5 L& M5 A LC-P1228 12 28 165 125
175 179.5/175 M5 L& M5 A LC-P1238 12 38 197 165 175 180/175 M6 L& M5 A LC-P1242 12 42 197 165
175 180/175 M6 L& M5 A LC-P1265 12 65 350 166 175 175 M6 L LC-P12100 12 100 407 173 210 236 M8 L
LC-P12120 12 120 407 173 210 236 M8 L LC-P12150 12 150 532.4 183.3 209 235/214 M8嵌入式铜芯 LC-P12200
12 200 533 236.5 211 237/216 M8嵌入式铜芯 LC-P12220 12 220 533 270 215.5 220.5 M8嵌入式铜芯 LC-PU12100
12 100 407 173 184 210 M8 L 欢迎来到北京君恒荣盛科技有限公司网站，具体地址是北京市海淀区中关村北一街308号，联系人是王宇。联系电话是010-56196858,联系手机是,主要经营代理*有: APC UPS
电源中小型功率机代理商.美国山特UPS电源特约代理分销商.梅兰日兰UPS电源经销商.爱克赛UPS分销商.
爱默生UPS分销商.山顿UPS分销商.德国阳光蓄电池.松下，汤浅，大力神，通力源电池，及各大*电池
蓄电池总代。单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。本公司主营：德国阳光蓄电
池,汤浅蓄电池,不错蓄电池,松下蓄电池,大力神蓄电池,GNB蓄电池等产品，是良好的电子产品公司，拥有
良好的高中层管理队伍，他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验，选择
我们，值得你信赖！