

# 现货供应 东风康明斯24KW小功率发电机组

产品名称	现货供应 东风康明斯24KW小功率发电机组
公司名称	扬州百威电机有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:4BT3.9-G1/4BT3.9-G2 输出功率:24 ( KW )
公司地址	暂无
联系电话	86-0514-86566389 13805250036

## 产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	4BT3.9-G1/4BT3.9-G2
输出功率	24 ( KW )	额定电流	43 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	400/230V ( V )	产品认证	ISO9001

### 百威牌东风康明斯参数

东风康明斯发动机有限公司原同东风汽车公司和美国康明斯公司以50 : 50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月，通过增资扩股，公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯（襄樊）机加工公司以及东风与康明斯的c系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。

### bv-c24康明斯发电机组技术参数

机组型号	24gf
柴油机品牌	康明斯
柴油机型号	4b3.9-g1/4b3.9-g2
汽缸数	4
常用功率	24kw
备用功率	27kw
额定燃油耗g/kw.h	209
缸径*行程(mm)调速方式	102*120机械调速/电子调速
冷却方式	闭式水箱冷却
发电机厂家	扬州百威
电机型号	无刷
电压(v)	400/230v

额定电流(a)	43
频率(hz)	50
转速(r/min)	1500
相数	3相4线
功率因素	0.8滞后
尺寸(mm)	1760*750*1400
重量(kg)	608

### 柴油发电机组标准配置

发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

发电机部分：空气开关、机组控制屏

水箱散热器

钢制底座

减振垫

附件部分：消声器、蓄电池、电池线、备件箱。

技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

### 选配（需另加费用）

独立式或底座式油箱

自启动

ats自动化

远程遥控

并网控制柜

移动电站

低噪音

防雨罩

### 质保期

国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

### 付款方式及交货期

支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，3天内发货。

## 质量保证

国际标准认证iso9001

行业标准gb/t2820.1997

## 配送方式

上门自提、专车送货、汽车配载等。

## 联系我们

公司名称：扬州百威电机有限公司<http://www.bvfdj.com>

电话：0514-86566389 传真：0514-86568777

联系人：陈经理手机：13805250036

地址：江苏省江都市宜陵工业园区2号路1号

## 发电机组几大使用注意事项：

1柴油机低温起动后，转速的增加应尽可能缓慢。柴油机低温起动后，机油压力的升高都要有一个过程，而在这个过程中柴油机的各运动部件得不到足够的润滑，如果快速地提高转速，易造成轴承、汽缸套内部及其他需要润滑的部件的磨损加剧，而且直接加负荷还会造成燃烧室及其他部件损坏。

2不同牌号的机油不允许混合使用。不同牌号的机油的粘度指数是不一样的，其运动粘度、水分含量和使用环境都有区别，所以不允许ca级机油和cc级机油混合使用和非增压的机油混合使用。

3不允许在柴油机重负荷运转中打开水箱压力盖。因为柴油机在重负荷运转时，水温往往过高，易造成蒸汽伤人。

4柴油机使用的柴油必须进行净化。如果柴油内混入过多的机械杂质，会加剧喷油泵和喷油器内部精密偶件的磨损，严重时还会使各运动部件发生卡滞现象，易造成高压油泵的各缸供油不均、功率下降和柴油消耗增加等。

5柴油机起动后不允许长时间怠速运转。柴油机起动后，如果长时间怠速运转，会导致柴油喷入燃烧室后燃烧不充分，形成过多的积碳而发生喷油器内部偶件堵塞现象，还会引起气门座和活塞环内部结胶等。柴油机的怠速运转时间一般不要超过8min。

6新购买或经过大修的柴油机要有一定的磨合期。车用柴油机的磨合期一般为2500km左右，柴油发电机组配置的柴油机的磨合期一般为70h左右。

7柴油机在起动前一定要对机油的质量和数量进行检查。机油的添加一定要符合技术要求，一般情况下柴油机运转前，机油的液面应在机油标尺的静满刻度处，运转中应在动满刻度处，若不符合要求，应及时添加。

支持网上付款，价格面议！公道实惠，质量有保证，还是选择百威！