

# 特种环氧防滑漆 环氧防滑地坪漆

产品名称	特种环氧防滑漆 环氧防滑地坪漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:全马 型号:EH05-15 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

## 产品详情

特种环氧防滑漆 环氧防滑地坪漆

类型：环氧涂料      用途：防滑

按溶剂类型分：溶剂型    单件净重：20000 g

保质期：12个月      总固含量 75%

干燥时间 24耐水性极强

包装规格20公斤/桶

产品用途及类型：

两罐装特种环氧防滑漆适用于平台等有各类防滑要求的区域。

由环氧树脂和聚酰胺固化剂并特别加入防滑添加剂组成的环氧防滑漆。

产品特性：

的长期耐久性

耐磨损性

安全效果高，涂层表面在降雨后仍有很好的安全作用

极好的耐海水性和耐渗透腐蚀性

技术数据：

颜色 灰色和绿色

混合比率 主剂:固化剂=4:1(重量比)

体积固体份 75%

比重 1.7g/ml

涂装膜厚 干膜：400um/道 湿膜：500um/道

理论用量 200-250g/m<sup>2</sup>

实际用量 依据施工条件、钢结构的复杂程度及天气状况等多种因素制定。

储存与管理：

储存温度 -10 ~40

储存期限 1年

闪点 28 以上

施工详述

混合使用期温度 10 20 30

混合使用期 12 8 6

施工方法

无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂

无空气喷涂 Recommended推荐

喷嘴尺寸 18-21thou.inch

出口压力 88-176kg/sq.cm

稀释比例 0-5%by volume(体积比)

稀释剂 环氧稀释剂

施工温度 -5 -40

干燥时间

&涂装时间间隔

温度	10	20	30
表干	6	3	2
硬干	24	16	12

#### 表面处理：

用水冲去盐份及其它水溶性污物。

依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂。

除去焊接飞溅并处理焊缝、毛刺使其光顺。

用喷砂方式除去铁锈、氧化皮和损坏的底漆达到ISOSa2.5（SSPC-SP10）或用电工工具处理表面达到ISOSt3.0.

用高压空气吹扫除去灰尘等污物。

施工前确认表面清洁干燥。

#### 安全措施：

- 1.避免接触皮肤和眼睛。如果油漆接触到皮肤和眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 2.保证良好的通风。请远离火花和明火。
- 3.现场遵守一切健康安全规定。

以上是特种环氧防滑漆 环氧防滑地坪漆的详细介绍，包括特种环氧防滑漆 环氧防滑地坪漆的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!