

现货供应600KW韩国大宇系列发电机组

产品名称	现货供应600KW韩国大宇系列发电机组
公司名称	扬州百威电机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:韩国大宇 型号:P222LE-II 输出功率:600 (KW)
公司地址	暂无
联系电话	86-0514-86566389 13805250036

产品详情

品牌	韩国大宇	型号	P222LE-II
输出功率	600 (KW)	额定电流	1080 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400/230 (V)	产品认证	ISO9000

百威牌大宇系列柴油发电机组详细说明

百威/daewoo (大宇) 系列柴油发电机组是我公司选用韩国斗山集团原装daewoo (大宇) 系列油机配置yingtai (百威) 合资名牌发电机。我公司近三年数千台daewoo (大宇) /百威柴油发电机组走向市场, 用户反馈评价其品质优良、性能可靠、运行维护成本较同类进口机低的多, 性价比较其它品牌国产进口机型相对领先。我公司为daewoo (大宇) 柴油机在中国大陆最早的合作伙伴和oem工厂。

韩国大宇株式会社成立于1937年, 其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平, 在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就; 在柴油机方面, 1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机, 1975年与德国man公司合作推出了系列重载柴油机; 1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。

大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组, 并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

bv-dw600机组技术参数发电

发电机组基本参数:	
机组型号 : bv-dw600	额定频率 : 50hz
功率 : 550/600kw	起动方式 : 24v直流电启动
额定电压 : 400v/230v	额定转速 : 1500转/分

额定电流：990a	接线方式：三相四线
机组尺寸（毫米）：3420 × 1390 × 1840	净重（千克）:4200
韩国大宇发动机基本参数:	
型号：p222le-ii	额定转速：1500转/分
功率：652kw	100%负载燃油耗量：134l/h
缸数：6缸	冷却方式：闭式水冷却
缸径 × 行程(mm)：128 × 142	机油容量：43l
形式：直列、四冲程、增压	调速方式：机械调速
扬州百威发电机基本参数：	
型号：bvw-550-4	额定电压：400v/230v
功率：550kw	功率因数：0.8滞后
电流：990a	额定转速：1500转/分
额定频率：50hz	电压调节方式：avr自动调压
稳态频率变化率：优于5%	空载电压调整范围：95%-105%
稳态电压调整率：优于 ± 1%	绝缘/防护等级：h级/ip21

供货清单

发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

减振垫

附件部分：消声器、蓄电池、电池线、备件箱。

技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等

发电机部分：空气开关、机组控制屏
水箱散热器
钢制底座

选购配件

独立式或底座式油箱

自启动

ats自动化

远程遥控

并网控制柜

移动电站

低噪音

防雨罩

质保期

国内,一年或运行1000小时(先到为准),由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)。

付款方式

支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式,6天内发货。

配送方式

上门自提、专车送货、汽车配载等

发电机组几大使用注意事项:

1柴油机低温起动后,转速的增加应尽可能缓慢。柴油机低温起动后,机油压力的升高都要有一个过程,而在这个过程中柴油机的各运动部件得不到足够的润滑,如果快速地提高转速,易造成轴承、汽缸套内部及其他需要润滑的部件的磨损加剧,而且直接加负荷还会造成燃烧室及其他部件损坏。

2不同牌号的机油不允许混合使用。不同牌号的机油的粘度指数是不一样的,其运动粘度、水分含量和使用环境都有区别,所以不允许ca级机油和cc级机油混合使用和非增压的机油混合使用。

3不允许在柴油机重负荷运转中打开水箱压力盖。因为柴油机在重负荷运转时,水温往往过高,易造成蒸汽伤人。

4柴油机使用的柴油必须进行净化。如果柴油内混入过多的机械杂质,会加剧喷油泵和喷油器内部精密偶件的磨损,严重时还会使各运动部件发生卡滞现象,易造成高压油泵的各缸供油不均、功率下降和柴油消耗增加等。

5柴油机起动后不允许长时间怠速运转。柴油机起动后,如果长时间怠速运转,会导致柴油喷入燃烧室后燃烧不充分,形成过多的积碳而发生喷油器内部偶件堵塞现象,还会引起气门座和活塞环内部结胶等。柴油机的怠速运转时间一般不要超过8min.

6新购买或经过大修的柴油机要有一定的磨合期。车用柴油机的磨合期一般为2500km左右,柴油发电机组配置的柴油机的磨合期一般为70h左右。

7柴油机在起动前一定要对机油的质量和数量进行检查。机油的添加一定要符合技术要求,一般情况下柴

油机运转前，机油的液面应在机油标尺的静满刻度处，运转中应在动满刻度处，若不符合要求，应及时添加。

支持网上付款，价格面议！公道实惠，质量有保证，还是选择百威！