

# 环氧防静电地坪漆支持全国发货

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 环氧防静电地坪漆支持全国发货               |
| 公司名称 | 长沙华彩涂料科技有限公司                 |
| 价格   | 22.00/公斤                     |
| 规格参数 | 品牌:全马<br>型号:EH05-15<br>产地:长沙 |
| 公司地址 | 长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）       |
| 联系电话 | 18974952666                  |

## 产品详情

环氧防静电地坪漆

产品品牌：全马

产品型号：

漆膜颜色：各色

包装规格：25kg/组

组份配比：20：5

适用底材：地面

设计用途：车间、厂房、超市、车库等涂装

贮存：通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

产品简介：

是由环氧树脂、导电颜料、体质颜料、导电助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份地坪漆。

又名：环氧防静电地坪涂料、环氧导静电地坪涂料

主要特性：

- 1.漆膜坚韧具有优良的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能。
- 2.良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能。
- 3.较高的防腐性与长久性。
- 4.具有优良的承载性能，导电性强，电阻率低。

用 途：

- 1.要求高洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业
- 2.要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学腐蚀的其它行业

颜色及外观：

各色、漆膜外观正常。

基本参数：

比重：约1.50kg/L（混合后）

配比：甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=20：5（质量比）

干膜厚度：约50um

理论用量：约150g/m<sup>2</sup>（以50um干膜计，不含损耗）

闪点：约29°C

干燥时间：表干 1h，实干 24h，干燥7d

熟化时间：0.5h(23 ± 2 )

适用期： 8h ( 23 ± 2 )

复涂间隔时间：底材温度 5 20 30

短 32h 16h 8h

长 7d 7d 7d

建议涂装道数：

无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

表面处理：基层要求:地面必须保证平整、坚固、不起砂，强度在C25以上，保养28天以上，含水率8%以下，清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。采用全自动自吸尘消磨机进行地面的研磨处理。

前道配套：

环氧导电封闭漆、环氧导电中间漆。

施工条件：

底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

### 1.底涂施工

目的：封闭表面，使底涂充分渗透地面。致使施工面涂时实现表面平滑光亮。底涂按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用时间内滚涂或用刮片涂装，涂装时要做到薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。

### 2.中涂施工

中涂批补施工(依地坪情况进行施工)

根据地面的情况决定是否施工。如地面较好、平整或无特殊要求时则不必施工中涂。如地面较差或不平整或有特殊要求时则必须施工中涂，才能保证面涂表面平整光亮以及增加整体厚度。

### 3.面涂施工

先将主剂充分搅拌均匀，然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。充分搅拌均匀后，倒在地面上，使用专门规格的镘刀涂装。涂装时发现砂粒杂质立即除去，大气泡用齿尖除去。搅拌桶涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。

加入固化剂后的面涂必须在30分钟内使用完毕。

### 4.施工流程

(1).打磨处理

(2).封闭底漆

(3).中间漆批补施工

(4).涂装面涂

注意事项：

1.本产品应有专门的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

2.涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

3.如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

\*甲组份（漆）：20kg桶装

\*乙组份（固化剂）：5kg桶装