

石膏造粒机 神工造粒

产品名称	石膏造粒机 神工造粒
公司名称	常州市神工造粒设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:神工造粒 功率:30-160 (Kw)
公司地址	常州市钟楼区新闻镇新昌路72、76号
联系电话	0519-83260618 13057158315

产品详情

品牌	神工造粒	功率	30-160 (Kw)
型号	SG-240,SG-360,SG-500,SG-600,SG-650	材质	碳钢、不锈钢、特种钢
装机容量	30-160 (Kw)	用途	化工、农业造粒、造球、各类石膏

一、造粒

型号	sg-240a	sg-360a	sg-500a	sg-600a	sg-650a
项目					
轧辊直径 (mm)	240	360	504	600	650
有效使用宽度 (mm)	80/120/160	180	300	310	330
轧辊转速 (r/min)	5-35	3-26	14-20	12-18	10-16
强制喂料机功率 (kw)	4	7.5	11	11	15
蓄能器预加压力 (mpa)	5	6	8-10	8-10	10-14
最大成形比压力	65	65	70(75)	70(75)	70(75)

(kn/cm)					
粉料轧片厚度	2-6	6-8	10-12	12-14	14-16
(mm)					
轧片产量	0.8-2	2.5-3	6-8	8-10	10-12
(t/h)					
机组产量	0.2-0.6	1-1.2	2.5-3	3-3.6	3.5-4.5
(t/h)					
成品粒度(mm)	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
轧片主机功率	11	30	75	90	110
(kw)					
装机总容量	35	50	109	125	165
(kw)					
外形尺寸(m)	1.85*1.5*1.65	2.35*2*2.4	3.65*2.25*2.5	3.66*2.45*2.7	4*2.6*3.3
(长*宽*高)					
设备总重量	7-8	10	20-21	25-26	32-33
(t)					
生产周期	15天	25天	30天	60天	60天

二、造球

型号	sg-360b	sg-500b	sg-600b	sg-650b
项目				
轧辊直径	360	504	600	650
(mm)				
有效使用宽度	180	300	310	330
(mm)				
轧辊转速	16-22	14-20	12-18	10-16
(r/min)				
强制喂料机功率	7.5	11	11	15
(kw)				
蓄能器预加压力	5-6	6-10	8-10	8-12
(mpa)				
最大成形比压力	55	55	55	55
(kn/cm)				
型球外形尺寸	橄榄球形	橄榄球形	橄榄球形	橄榄球形
(mm)	大小可定	大小可定	大小可定	大小可定

机组型球产量 (t/h)	3-5	6-8	8-10	10-12
轧片主机功率 (kw)	30	75	90	110
装机总容量 (kw)	42	88	104	129
外形尺寸(m) (长*宽*高)	1.85*1.5*1.65	3.65*2.25*2.5	3.66*2.45*2.7	4*2.6*3.3
轧片、碎整粒、电控重量 (t)	8	15	18	25
生产周期	15	30天	45天	60天