

宾格网厂 产销一体化宾格网大规模生产厂家

产品名称	宾格网厂 产销一体化宾格网大规模生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	4.30/平方米
规格参数	尺寸:3*1*1等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 工艺:双绞合
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

近年来,降雨量增多,有些地方出现洪水灾害,因此发展水利工程建设很重要。宾格网是水利工程建设中常用的一种产品,宾格网具有渗透性,可以承受大范围的变型而仍不坍塌,在水利工程建设中起到了很好的作用。

宾格网用途:

- 1.控制和引导河流及洪水:宾格网可使河床河岸得到性保护,有效防止水流冲刷河岸使其破坏,引发洪水泛滥,导致生命财产遭受大量损失,水土大量流失。
- 2.渠道、运河、河床:天然河流改造和人工渠道开挖时,宾格网可对河岸或河床起到有效的性保护,它还能控制水的流量,防止水流失,特别是在环境保护和水质保持上,具有的功效。
- 3.护岸护坡:宾格网结构应用与江河湖岸和其坡脚防护方面是非常成功的案例,它充分发挥了宾格笼的优点,达到其他方法无法实现的理想效果。

宾格网的参数:

宾格网的编织特点:结构精密,网眼均匀,网面平整,牢固、美观、实用。防腐形式有:电镀、热镀、涂塑。

宾格网网孔规格:6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm

宾格网丝径:2.0-4.0mm(注:为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

宾格网材质:热镀锌 电镀 PVC包塑高尔凡

宾格网的结构形式：

(1) 宾格网垫。宾格网垫是厚度为0.15 ~ 0.30 m的网箱结构。主要用作河道、岸坡护坡既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏,又保持了水体与坡下土体间的自然对流交换功能,实现了生态平衡;既保护了堤坡,又可增添绿化景观。

(2) 宾格网挡墙。宾格网挡墙是由厚度为0.5 ~ 1.0 m的钢丝格网网箱叠砌而成的挡土墙结构。用于代替浆砌石及混凝土成为河流护岸挡墙,亦用于陡峭岸坡的保护,同时实现植被绿化、生态环境保护。

宾格网结构特性

(1) 经济。只需将石头装入笼子封口即可。

(2) 施工简便，不需特殊技术。

(3) 有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

(4) 可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。

(5) 笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。

(6) 具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。

(7) 节约运输费用。可将其折迭起来运输，在工地上装配。