

叠梁钢制闸门不锈钢叠梁闸 叠梁闸门图片叠梁门

产品名称	叠梁钢制闸门不锈钢叠梁闸 叠梁闸门图片叠梁门
公司名称	河南新浩润环保有限公司
价格	1880.00/套
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRDLZ 材质:304不锈钢
公司地址	河南省信阳市商城县产业集聚区工业大道88号
联系电话	19937338207

产品详情

叠梁闸其实很好用的，特别是在临时止水的时候，每次放进去一块，快速灵敏，想止多少水就止多少水，放水的时候也是一样，单个向上取出，随心所欲，灵活至极！多数用在设备维修的时候，但我感觉平时也可作为闸门下开式闸门的替代品，如果甲方对叠梁闸有所了解，一般也能接受它的好处，快捷省心，高效迅捷！

叠梁闸又名叠梁闸门,叠梁阀,叠梁门是使用多块单独的闸板，逐块横向放入门槽内叠全成一个平面挡水结构。叠梁闸结构简单,自重轻、起吊力小搬运方便,但由于闸板与闸板之间止水靠自重而达到密封的作用,挡水结构的整体性差,靠水位密封差,渗漏量略大于钢制闸门,故叠梁闸门适用于作临时挡水或检修闸门之用。叠梁闸门分普通型和带预紧装置的叠梁闸两种。

带预紧装置的叠梁闸门,在门槽上设一滑道,单块闸板均顺滑道下放从而防止单根叠梁间的前后左右的错位。又在叠梁闸门上游两侧,各设一套使叠梁与门槽互相密贴的预紧装置,提高封水效果,实践证明带预紧装置的叠梁闸门比普通型叠梁阀漏水量显著减少。

叠梁闸结构简单，自重轻、起吊力小，搬运方便，但由于闸板与闸板之间止水靠自重而达

到密封的作用，挡水结构的整体性差，靠水位密封差，渗漏量略大于钢制闸门，故叠梁闸门适用于作临时挡水或检修闸门之用。带预紧装置的叠梁闸门，在门槽上设一滑道，单块闸板均顺滑道下放，从而防止单根叠梁间的前后左右的错位。又在叠梁闸门上游两侧，各设一套使叠梁与门槽互相密贴的预紧装置，提高封水效果，实践证明带预紧装置的叠梁闸门比普通型叠梁阀漏水量显著减少，叠梁闸门分普通型和带预紧装置的叠梁闸两种。叠梁闸吊运采用特制的抓落机构，就位正确，动作灵敏，操纵方便。

叠梁闸门依靠自身重量和橡胶止水带达到止水目的。一般由多于两块闸板叠合而成。在下闸或开闸时，一块一块放入或一块一块取出，使用频率较低，但整体轻便、不易变形，即使闲置较长时间后再使用，可保证止水效果好，不漏水。每块闸板的高度固定，每块的形状都基本相同，每块都有凸起和凹槽（或企口），凸起和凹槽内镶有止水胶条，这样可以一块一块叠放起来，达到需要的高度而基本不漏水或无明显的漏水。每块闸板上还设有两个拉环，便于放下或取出。闸槽用钢板折成槽形，与渠道上预埋钢板焊接安装。依靠叠梁闸上设置的弹簧和水压的作用，止水橡胶受压后与闸槽紧密贴合，止水效果良好。

叠梁闸吊运采用特制的抓落机构,就位正确,动作灵敏,操纵方便,受到众多客户的欢迎。

叠梁闸主要零部件材料:

门槽:不锈钢、碳钢

叠梁:不锈钢、碳钢、铝合金密封:止水橡胶

叠梁闸主要技术参数:

产品名称:叠梁闸门,叠梁闸,叠梁阀产品型号:HRDLZ

产品规格:200*200-3000*3000

产品用途:叠梁闸门广泛适用于污水处理厂、水厂、电厂等行业。作截流用。产品性能:工作水头小于5米。

适用介质:污水、水、海水等

