草坪灯出口日本的认证标准

产品名称	草坪灯出口日本的认证标准
公司名称	宁波立讯标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市鄞州区菁华路166号立讯检测1-2楼
联系电话	13590447266 13590447266

产品详情

日本灯具PSE认证J55015出口到日本的灯具涉及到的J55015(H20)是与标准差异明显的一个标准，标准涉及到的每个测试项目均与标准有差异。它只有骚扰功率，传导，三环天线共三项测试，与EN55015中缺少明显的空间辐射测试，传导限值及频率管制限定，及其其它相关差异。

插入损耗：CISPR 15中规定了插入损耗项目的限值和测量方法，国家标准和欧洲标准也等同采用了CISPR 15的内容。但日本标准J55015(H20)中取消了这个项目，并未规定限值和测量方法。

电源端骚扰电压：J55015(H20)规定的测量频率范围为0.15-30MHz，CISPR 15规定的测量频率范围为0.009-30MHz，但在备注中说明：“ 在日本，9-150kHz频率范围的测量不适用 ”，而我国现行标准的测量频率范围为0.009-30MHz。此外，在2.51-3MHz频率范围内，J55015(H20)仍对针对所有产品都将限值放宽至73dBuV(准峰值)和63dBuV(平均值)，而新版的CISPR15则明确说明此限值放宽仅针对无极灯及其灯具。

控制端骚扰电压：J55015(H20)在0.15-0.5MHz频率范围内的限值为80 dBuV(准峰值)和70 dBuV(平均值)，而CISPR15规定的限值为84-74 dBuV(准峰值)和74-64 dBuV（平均值），随着频率的对数增加而线性递减。

辐射电磁骚扰（低频段）：J55015（H20）规定的测量频率范围为0.15-30MHz，CISPR 15规定的测量频率范围为0.009-30MHz，但在备注中说明：“ 在日本，0.009-0.15MHz频率范围的测量不适用 ”，而我国现行标准的测量频率范围为0.009-30MHz。此外，在2.2-3MHz频率范围内，J55015(H20)仍对针对所有产品都将限值放宽至58 dBuA(2m直径的环形天线)、51 dBuA(3m直径的环形天线)和45 dBuA(4m直径的环形天线)，而新版的CISPR15则明确说明此限值放宽仅针对无极灯及其灯具。

辐射电磁骚扰(高频段)：CISPR15规定了在10m测试距离下30-300MHz频率范围的限值和测试方法，并在附录B中给出了CDN法作为另一种测量方法。而J55015(H20)没有采用这种方法，标准中未提及这个项目。

骚扰功率：虽然J55015(H20)没有提到30-300MHz频率范围内辐射电磁骚扰的测量方法，但是增加了30-300MHz频率范围的骚扰功率测量项目，测量方法与CISPR13相同。

草坪灯的设计主要以外型和柔和的灯光为城市绿地景观增添安全与美丽，并且普遍具有安装方便、装饰性强等特点，可用于公园、花园别墅、广场绿化、等场所的绿化带的装饰性照明。