

YSPT水工专用电缆 水工观测屏蔽电缆

产品名称	YSPT水工专用电缆 水工观测屏蔽电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 规格:4*0.34 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

型号	芯线 × 截面 mm ²	导体结构, 根/直径mm		绝缘外径 mm	护套外径
		芯线	防雷地线		
YSPT-4	4 × 0.35+1 × 0.3	7/0.25	6/0.25	1.55	6.2

YSPT-4??????????

仪器型号：

YSPT系列水工屏蔽电缆，主要有YSPT系列[2芯（3芯），4芯（5芯），6芯（7芯），8芯（9芯），16芯，24芯，32芯]几种。

仪器用途：

YSPT型水工观测电缆适用于户外移动的水工观测仪器仪表，及其它类似的电子装置。水工观测电缆具有良好的防水性能和电器性能，可长期直接埋设在混凝土或岩土中，亦可长期置于耐压范围的河、湖或海水中。水工观测电缆不仅有良好低酸碱性能，并具有良好的抗电磁干扰和防雷电功能。

产品特点：

YSPT型水工观测电缆适用于多种条件下作观测电缆接头，可在水压力为0～3MPa的环境中长期工作。

工作原理：

先将电缆外护套剥去约为10厘米，芯线按剪成阶梯状并剥去护套约1.5厘米。芯线管剪成2～3厘米，密封胶剪成宽为6～7毫米、长为电缆周长+5毫米的条状，待用。

依次将外层管(长)、内层管(短)套在电缆上，芯线管套在芯线上。按顺序用锡焊对接芯线，芯线管移至冷却的芯线导体处，均匀加热，使其可靠地均匀收缩。

