

高刚度高结晶POM 开封龙宇 MC270-02

产品名称	高刚度高结晶POM 开封龙宇 MC270-02
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高刚度高结晶 型号:MC270-02 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

高刚度高结晶POM 开封龙宇 MC270-02

POM Z3510 日本旭化成用途：其它重要参数：熔体流动速率:2.8 g 10min 密度:1.41 g cm³ 热变形温度:95
生产厂商：日本旭化成工业株式会社 POM ZLD75 日本旭化成用途：其它重要参数：
熔体流动速率:25 g 10min 密度:1.52 g cm³ 热变形温度:110 生产厂商：日本旭化成工业株式会社

1供应POM 韩国工程塑料F20-02特性：中粘度，中间流动性类，一般成型用2供应POM
韩国工程塑料F20-03低粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用。3供应POM 韩国工程塑料F30-03
热稳定性，低粘度。4供应POM 韩国工程塑料FG2025特性：玻纤填充Glass Fiber / TX-11H TS-25A TX-31
TE-22 TE-23