

金属喷漆面丝印油墨

产品名称	金属喷漆面丝印油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

金属喷漆面丝印油墨

自干喷漆面金属油墨适用范围：各种金属喷涂面、金属喷漆面.金属表面.金属烤漆面.陶瓷、石材、电镀(含水电镀)、阳极氧化铝表面、静电喷漆面及烤漆面等制品的丝印及移印，不需加固化剂，不需烘烤，即可获得优异的附着力。2、产品特性：平光、附着力佳、流平性佳、硬度强、耐酒精、耐冲压、抗刮伤、耐化学品。3、稀释剂：建议采用本公司配套专用稀释剂开油。4、固化剂：本产品无需加固化剂，切勿加不配套的固化剂，会影响其效果5、油墨调配方法：搅拌时先加稀释剂10%左右稀释到印刷适合粘度。6、干燥时间：恒温表干时间自然挥发5-10分钟，实干时间在24小时以内，48小时后达***佳性能，烤箱80烘烤15分钟性能更优。冬天视地区而定。7、使用期限：一年，过期请弃用，加了其他助剂剩余油墨不可回收。【油墨使用注意事项】1、试印确认符合要求后再批量生产。2、做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。5、丝网印刷加适量拉丝膏用本公司特慢干稀释剂更适宜印刷工艺顺畅。【油墨性能检测结果】1、3M胶纸粘在画有百格的油墨表面45度角迅速拉起不脱油。2、纯度99%的酒精500G力在油墨表面来回擦拭100次无脱色。【油墨使用安全规则】1、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火2、使用时注意施工场所的通风状况良好。3、尽量避免皮肤直接接触。4、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。5、对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透手套。6、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网。