

# 哈尔滨西门子代理商/经销商

产品名称	哈尔滨西门子代理商/经销商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项  
西门子S7-300安装注意事项一)电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);  
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子)，不要将线接上;  
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题，尤其在\*\*响应设备中应加以注意。  
西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型，晶体管型(高速输出时宜选用)，输出可直接带轻负载(LED指示灯等)

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项  
西门子S7-300安装注意事项一)电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);  
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子)，不要将线接上;  
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题，尤其在\*\*响应设备中应加以注意。

数字量输入模块 SM 321 ; DI 16 x DC 24 V ; 源输入 ; (6ES7321-1BH50-0AA0) 订货号 6ES7321-1BH50-0AA0  
属性 SM 321; DI 16 x DC 24 V 的属性 ; 源输入 : 16 个输入端，源输入，按每组 16 个电气隔离 额定输入电压为 24 V DC 适用于开关以及 2-/3-/4 线接近开关 (BERO)

数字量输入模块 SM 321; DI 16 x UC 24/48 V ; (6ES7321-1CH00-0AA0) 订货号 6ES7321-1CH00-0AA0  
属性 SM 321; DI 16 x UC24/48 V 的属性 : 16 个输入点，电气隔离 120 V AC 通道之间的电气隔离 额定输入电压为 24 VDC/VAC 到 48 VDC/VAC 输入独立，其接线形式可适应任何组态。

数字量输入模块 SM 321 ; DI 16 x DC 48-125 V ; (6ES7321-1CH20-0AA0) 订货号 : “标准模块” 6ES7321-1CH20-0AA0  
订货号 : “SIPLUS S7-300 模块” 6AG1321-1CH20-2AA0  
属性 SM 321; DI 16 x DC 48-125 V 的属性 : 16 点输入，按每组 8 个电气隔离 额定输入电压为 48 VDC 到 125 VDC 适用于开关以及 2-/3-/4 线接近开关 (BERO)

SM 321; DI 16 x DC 24 V 的技术规格  
技术规格 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 40 x 125 x 117 重量 约 200 g  
模块特定数据 支持等时同步模式 不支持输入点数 16 电缆长度 未屏蔽 屏蔽长 600 m 长 1000 m  
电压、电流、电位可同时控制的输入数 水平安装位置到 60 ° C16 垂直安装位置到 40 ° C16  
电气隔离 通道和背板总线之间 支持 通道之间 每组个数 支持 16 绝缘测试电压 500 V DC 电流损耗 背板总线 大 10 mA 模块功率损耗 典型值 3.5 W

数字量输出模块 SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A，源式 ; (6ES7322-1BP00-0AA0) 订货号 6ES7322-1BP00-0AA0  
属性 SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sourcing 的属性 : 64 点输出，隔离为 4 组，每组 16 点 额定负载电压为 24 V DC  
SM 322, DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sourcing 的技术规格  
技术规格 尺寸和重量 尺寸 (W x H x D) (mm) 40 x 125 x 112 (包括未使用的连接所需的保护性隔离物) 重量 约 260 g  
模块特定数据 支持等时同步模式 不支持输出点数 64 电缆长度 未屏蔽 屏蔽长 600 m 长 1000 m  
电压、电流、电位 额定负载电压 L+ 24 V DC 输出的总电流

(每组) 水平安装 高 25 °C 到 40 °C 到 60 °C 大 2.0 A 大 1.6 A 大 1.2 A 垂直安  
装 到 40 °C 高 25 °C 大 1.6 A 大 2.0 A 电气隔离 通道和背板总线之间 通道之间 –  
每组个数支持支持16绝缘测试电压 500 VDC