

中智诚ZCWS-143SF6露点仪

产品名称	中智诚ZCWS-143SF6露点仪
公司名称	武汉中智诚电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区经济开发区汤山工业园30号厂房
联系电话	027-88089719 13658971254

产品详情

一、产品介绍

本公司生产的ZCWS-143智能露点仪采用原装进口检测器和微处理机技术，具有超大彩色电容触摸屏显示直观，操作简单。具备自检、自修正等功能；可直接测量并转换成常压露点和水份（ppm）。仪器的主要零部件均为原装进口，具有防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体以及流量的影响。本仪器还对露点传感器进行精密的补偿校正，使露点测量准确度优于同类产品。适用于对空气、氮气、氢气、氩气等气体中的微量水份浓度等的连续性监测。

二、技术特点及参数

1、技术特点

自校准：传感器探头可自动校准零点，自动消除因零点、漂移而引入的系统误差，保证每次测量的准确性。

操作简便，超大触摸液晶屏，所见即所得式的简单操作。

快速省气：开机进入测量状态后每次露点测定时间为3 min左右。

自锁接头：采用原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

数据存储：采用大容量设计，多可存储1000组测试数据。

显示清晰：5英寸超大高清触摸液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度等参数及日

期等相关内容。

内置USB接口，可与PC机相连接，通过配套软件将仪器内部数据全部上传至电脑，方便进行数据分析

内置超大容量可充锂电池，一次充电可连续工作10小时以上。

2、技术参数

露点	测量范围	- 80 ~ +20
	测量精度	± 0.5 (- 60 ~ +20)
	响应时间	63 %需5秒
	(+ 20)	90 %需45秒 (- 60 ~ + 20) 63 %需10秒 90 %需240秒 (+20 ~ - 60)
进气压力	0 ~ 1.0 Mpa	
流量	0.01 ~ 1.00 L/min	
环境温度	- 40 ~ + 60	
环境湿度	0 ~ 100% RH	
电源	AC 100 ~ 240V 50Hz或 60Hz	
	内置大容量锂离子充电电池	
电池性能	充电时间：8个小时；使用时间10小时以上。	
工作温度	- 30 ~ + 70	
尺寸	250 × 150 × 300 (mm)	
重量	5 kg	