

中智诚ZCQC-55SF6抽真空充气装置

产品名称	中智诚ZCQC-55SF6抽真空充气装置
公司名称	武汉中智诚电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区经济开发区汤山工业园30号厂房
联系电话	027-88089719 13658971254

产品详情

一、概述：

ZCQC-55 SF6气体抽真空及回充装置使用德国原产真空泵，具有抽速快，无油烟，无噪音，无滴油漏油等优点，由于采用封闭式结构的设计，避免了外部碰撞，使内部管路以及电气元件得以保护，使机器的使用寿命得以增长，性能更为优越。

ZCQC-55 SF6气体抽真空及回充装置主要应用于各供电公司、送变电工程公司、发电厂、超高压输变电站、SF6电器开关制造厂等部门，作为GCBP、GCBT、GIS等SF6电器产品在安装、调式、检修时使用的辅助设备。利用本装置对上述电器产品进行抽真空、回充SF6气体操作，同时本装置亦可用作其它部门抽真空和回充气体的设备。

二、采用标准：

DL/T662-1999 《六氟化硫充气及回收装置》

DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》

GB191 《包装贮运标志》

三、仪器特点：

本装置除了具有SF6、N2、空气等多种气体抽真空及回充需要的所有功能外，还具有以下特点：

电子式真空度显示（可按用户要求配置其它真空表）；

密封元件具有自动补偿性能。切实应用于真空、压力工况，确保真空压

力两不漏，为真空、压力两用的专用球阀；

配有各类进口、国产SF6电器设备连接接头；

根据用户设置的时间或真空度，自动抽真空；

多种保护功能，有效保证真空泵安全运行；

维护方便，装置都采用了性能优良的部件，长时间使用也无需维修。

四、主要技术参数：

1. 真空泵速率：45L/S V010B旋片真空泵
2. 型式：手推移动式
3. 极限真空：0.1mbar
4. 真空计量方式：数字真空计
5. 外型：800mm×500mm×700mm（长×宽×高）
6. 重量：220kg
7. 工作电压：380~415V 50Hz交流电

8. 噪音水平： $<70\text{dB(A)}$

9. 颜色:黄色 RAL2004