

GY388水内冷发电机绝缘电阻计——武汉恒新国仪

产品名称	GY388水内冷发电机绝缘电阻计——武汉恒新国仪
公司名称	武汉国仪智能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区丁字桥路涂家岭弘业俊园B座28层02号
联系电话	13971050926 13971050926

产品详情

用于水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量。该仪器采用单片机为核心，精度高，量程大，体积小，全自动测试，数字液晶显示。

1.采用微电脑控制，菜单操作，大屏幕液晶LCD点阵显示，低压屏蔽法测量，性能稳定，属智能化仪表。
2.自动测量R15、R60、R600，自动计算吸收比、极化指数。3.测试电压为负高压2500V，带载能力强。绕组与汇水管间电阻（水阻）低至70k Ω 时，测试电压跌落<10%。4.测量范围为0~10G Ω ，自动切换量程。
5.能自动补偿并消除水的极化电势对测试结果的影响。汇水管与机座间电阻低至3k Ω 时，仍能保证测量准确度。6.模拟条指针与数字显示相结合，形象的表明数据的变化趋势及准确的测量结果。7.随时显示测试时间，且每隔15秒蜂鸣器自动鸣叫提示。8.测量完毕自动泄放高压，高压泄放时间不超过5秒。9.自动测量环境温度、空气湿度及每次测试的日期与时间。10.能保存60组测量结果，且数据20年可不丢失。11.自带RS232接口，能与计算机数据通信；自带打印机，可对测量结果进行打印，免去了抄表工作。12.具有全面完善的保护功能，工作可靠性高。