

台式双液点胶机

产品名称	台式双液点胶机
公司名称	鑫华创科技（重庆）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	重庆渝中区中山三路86号重百大楼1楼C3
联系电话	86-2386568842 15123093168

产品详情

适用范围 应用于低粘、中粘的环氧树脂(epoxy resin)、聚亚安脂(polyurethane), 硅树脂(silicone)的涂层、密封、粘合、封装。也可以根据不同特性的胶水定制。主要特点：1,速度可调；2,续出胶；3,以点胶、灌胶、涂胶、点状喷射、雾状喷射；4,固化报警；双液主要参数: 机器型号 CH20MIX 混合比例 重量比 100 : 100 to 100 : 1 出胶速度 最快 10ml/Sec 出胶剂量 可调0.2ml~10L 出胶精度 $\pm 3\%$ 胶水粘度 少于 300,000cps 工作气压 5~8KG 输入电压 AC 100V/220V, 50HZ/60HZ 设备功率 250W 整机尺寸 760L*520W*530H(mm) 整机重量Weight 80Kgs 双液主要配制：
1,轮计量泵两套 2,精密双液枪阀壹套 3,5L不锈钢压力料缸两个5L 4,静态混合系统壹套；
5,Panasonic松下变频器壹套；6,混合比例控制电机壹套；双液选项：1,15L的不锈钢压力料缸15L 2,动态混合系统 3,搅拌器 4,加热器 5,抽真空接口 6,自动加胶功能