

# 旋转喷淋清洗机泰元达制造清洗五金铸件

产品名称	旋转喷淋清洗机泰元达制造清洗五金铸件
公司名称	泰元达（郑州）智能设备制造有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	泰元达:直径800mm × 高2000 TYD-XZ:直径800mm 郑州:高2000MM
公司地址	河南省郑州市登封市中岳办事处产业集聚区天一路8号
联系电话	13810121748 18336300854

## 产品详情

人工上料 气动关闭舱门 喷淋清洗（料筐旋转） 压缩空气吹干 气动开启舱门 人工下料，依此类推。。。。。

清洗剂：建议采用低泡喷淋清洗剂。

### 1、上料：

人工或辅助设备将待清洗工件放入料筐、关闭上盖。

### 2、喷淋清洗：

工艺目的：利用多级离心泵喷出一定压力水流，配合不锈钢60度扇形喷嘴，配合旋转料篮360度旋转，对工件内外表面的污染物进行冲刷清洗，使零件达到清洁的效果。

清洗介质：市水+低泡型清洗液

使用温度：水基清洗液建议设定在60-80 范围（按需设置），自动温控。

清洗时间：5-30分钟（按需设定）。

槽体材质：槽体采用优质SUS304不锈钢焊接而成，厚度为2.0mm。

### 3、压缩空气吹水

原理：利用压缩空气把清洗过的工件残留水珠吹落、吹干。

主要组成：电磁阀、油水分离器、调压阀等部分组成。

压缩空气：供气压力建议在0.5-0.6MPa。

辅助吹水：清洗配有手动吹枪，可人工辅助吹水。

### 4、气动槽盖

槽盖采用气动推拉形式，开关方便自如。主要有气缸、调压阀、电磁阀、油水分离器、管路等部分组成。气动元件采用“亚德客”品牌。

### 5、手工下料

清洗结束后上盖由人工打开，将清洗完的工件取出。