

四川内外涂塑钢管 沟槽连接自来水用涂塑复合钢管 环氧粉末防腐钢管

产品名称	四川内外涂塑钢管 沟槽连接自来水用涂塑复合钢管 环氧粉末防腐钢管
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:dn15-dn2000 产地:四川成都
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

产品详情

产品名称：给排水涂塑钢管

产品类别：给水涂塑复合钢管

应用领域：给排水管道工程

连接方式：焊接连接

产品说明：给排水涂塑钢管是专对于给排水而研发的一种新型复合管材，该复合管道综合了各种管道的特点，既有钢管的钢度和硬度，又有塑料管的耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小等优点，是一款性价比非常高

产品介绍

给排水涂塑钢管是专对于给排水而研发的一种新型复合管材，该复合管道综合了各种管道的特点，既有钢管的钢度和硬度，又有塑料管的耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小等优点，是一款性价比非常高的绿色节能

管材。被广泛用在工业给排水、生活给排水、海水处理、暖通循环水及化工流体输送等领域，被称为之为“优质绿色建材”称号。

技术说明

管道种类：内外涂塑、内涂塑及外镀锌内涂

涂层材料：环氧树脂、聚乙烯

产品颜色：红色、白色、蓝色和灰色（可根据客户要求选定颜色）

加工工艺：热浸塑、高压静电喷涂、滚塑、包塑

管道规格：DN15-DN2200（大可以加工到3200）

执行标准：CJ/T120-2008给水涂塑复合钢管

安全性能：均复合GB/T17219标准

冲击强度：255kg

胶化时间：120（200）

连接方式：卡箍、法兰及丝扣，埋地可以用双金属焊接或无损伤连接

检测方法；外观检查

目测检查涂覆钢管的外观质量，试验结果应符合5.1的规定。

厚度测量

从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度，试验结果应符合5.4的规定。

产品展示

公司简介

四川锦睿管业有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的新型科技企业。公司拥有国际先进水平涂塑钢管、煤

矿用聚乙烯复合管、涂塑消防复合管、给排水涂塑钢管、涂塑电缆套管、衬塑钢管及包塑钢管

等生产线，拥有生产员工260余名，大专以上技

术人员60余名。公司主要生产产品：涂塑钢管、[内外涂塑钢管](#)

，给排水涂塑钢管，冷水用

给排水涂塑复合管、热水用给排水涂塑复合管、[钢塑复合管](#)，涂塑电缆套管，[消防用涂塑钢管](#)

、煤矿井下专用涂塑钢管、热浸塑电缆穿线保护管、衬塑钢管、包塑钢管等。

我公司生产的管材现已广泛应用于工业、民用[给排水系统](#)，[循环水系统](#)

，去离子纯净

水系统，耐磨防腐系统，防

结垢抗菌防腐系统，内外防腐系统，电缆护套，[消防喷淋系统](#)

，发泡保温防腐系统，化工重防腐系统等，并且和国内外多家单位建立了长期供货合同。我公司长期长

期承接各类涂塑钢管，衬塑钢管，PSP钢塑复合管，pe管等建筑管材及管件，规格齐全，支持定制，库存

充足，现货速发.因为公司有自己的工厂，我们是集生产、销售为一体的新型科技公司，所以可以省去中

间商赚差价，从源头上为您省掉差价，并且我们一直秉承薄利多销，产品保值的原则，所以在保证品质

的情况下争取给到客户行业的低价，并且遵循量大更优的方针，得到了很多新老客户的认可。质量先行

，价格从优是我们的宗旨，期待各位新老客户来电洽谈合作。