

# 阻燃矿用控制电缆发货快ZR-NH-KYJVP

产品名称	阻燃矿用控制电缆发货快ZR-NH-KYJVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-NH-KYJVP 产地:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 阻燃性矿用控制电缆发货快ZR-NH-KYJVP

矿用控制电缆适用沟通交流额定值电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的操纵监管控制回路及维护路线和配电设备中电器仪表的电极连接线。矿用控制电缆产品执行标准:MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格执行煤矿安全生产相关规定。

矿用控制电缆商品规格型号及范畴: 矿用控制电缆规格型号范畴应用场所MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯, 适用弱电安装自动控制系统或强磁场影响区MKVV22,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKVVP30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯, 主要运用于500KV配电站与发电站配电设备及强磁场影响区

矿用控制电缆应用特点:煤矿用控制电缆电导体的长期容许操作温度为70℃, 电缆敷设环境温度应不小于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径:对有铠装电缆或铜箔屏蔽掉结构的电缆线应不低于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆, 应不低于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆线应不低于矿用电缆直径的6倍。

MKVV 煤矿业用聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套变频电缆

MKVVP 煤矿业用聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套编制屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿业用聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆

MKVV32 煤矿业用聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套细钢丝铠装铠装电缆变频电缆

MKVVR 煤矿业用 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套操纵软电缆

MKVVRP 煤矿业用聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套编制屏蔽掉操纵软电缆

MKVV22 煤矿业用 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆

阻燃电缆 矿用控制电缆 耐火控制电缆 ZR-NH-KYJVP 天津电缆