

普化脱模剂散货拼箱出口实例解读

产品名称	普化脱模剂散货拼箱出口实例解读
公司名称	聚海国际货运代理（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城区第一国际F座1415
联系电话	13925560180

产品详情

水性脱模剂，通过与自来水混合后喷洒在模具内腔表面然后起到润滑和脱模作用。脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，具有耐化学性，在与不同树脂的化学成分接触时不被溶解；还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。

水性脱模剂HS编码及税率：34039900.00 其他润滑剂(含油 < 70%)
(其他润滑剂(含油 < 70%)包括以润滑剂为基本成分的切削油制剂、螺栓松开剂等)

出口退税率：13% 监管条件：无

申报要素：

- 1:品名；
- 2:品牌类型；
- 3:出口享惠情况；
- 4:用途；
- 5:成分含量；
- 6:从石油或沥青提取矿物油类的百分比含量；
- 7:包装规格；
- 8:品牌[中文及外文名称]；
- 9:型号；

10:CAS ;

11:其他[非必报要素，请根据实际情况填报]。

出口需要的文件：

装箱单，发票，贸易合同，申报要素，货物图片，MSDS中英文，海运运输鉴定书。

海运出口流程：

提供订舱资料----安排打托/缠膜----准备报关资料----安排货车提货----安排报关----海关放行----黄埔港散货仓库----货物上船----出海运提单----运抵目的港----清关提货。

水性脱模剂散货海运出口需要注意的事项：

- 1) 散货出口必须按要求打托/缠膜，并贴上唛头，与其他货物区分开。打托用的木板如果是实木，必须要有熏蒸证明，如果木板是三合板或塑胶板则不用。
- 2) 报关数据要准确，要求所有单证资料必须与实际货物相符，以便报关及遇到海关查验时能快速配合海关审核资料，快速放行，不至于耽误时间。
- 3) 化工品包装要选择结实的，避免在码头作业或运输过程中发生破损。