

山东中呈防雷科技有限公司，厂家供应无源电晕场驱雷器

产品名称	山东中呈防雷科技有限公司，厂家供应无源电晕场驱雷器
公司名称	山东中呈防雷科技有限公司
价格	51999.00/1套
规格参数	标称放电电流:15-30Ma 响应时间:15微秒 温度范围:-30-55
公司地址	山东省菏泽市成武县泉城路以东五龙潭路以南
联系电话	18053030131

产品详情

驱雷器具有安全可靠、便于安装，耐受雷电能力强，有效地降低雷电流幅值和陡度的特点。

当雷云电场达到空气击穿阈值时，驱雷器离子舱产生高达30mc/s电晕离子流，在驱雷器及其被保护物体上方形成厚厚的电晕离子层。覆盖保护目标上的电晕离子层抑制上行正先导的始发，从而减少接闪的可能性，更大程度地保护目标物不被雷击。

同时电晕离子层离子在雷云电场作用下不断向上扩散，与雷云电荷相互作用，使云地极板等效为漏电容，有效抑制雷云充电至放电击穿水平，削弱了雷云下行先，实现“非引雷入地”防雷。

该产品广泛适用于高压电路、移动基站、建筑物、仓库、水泵站、卫星小站、机场设备、气象台站、石油气站、军事基地、通信基站等范围的雷电防护。

驱雷器具有安全可靠、便于安装，耐受雷电能力强，有效地降低雷电流幅值和陡度的特点。

驱雷器装置由雷云电荷聚消单元、离子舱和接地导体三部分构成。

1. 驱散复合阵列针杆为雷云电荷聚消单元，固定于针座外部。
2. 离子舱中放电电极的一极与雷云电荷聚消单元复合为一体，另一极与接地导体连接。
3. 接地导体经法兰盘固定于被保护物顶端，经与法兰座连接的可靠接地。