

天联牌国标电缆 PTYAH23-16芯-铁路信号电缆

产品名称	天联牌国标电缆 PTYAH23-16芯-铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:PTYAH23-16芯 产地:浙江
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国标电缆 PTYAH23-16芯-铁路信号电缆

阻燃性铁路信号电缆适用额定电流沟通交流500V或直流电1000V及以下传送铁路信号、数字音频或全自动数据信号装置的控制回路，在其中综合性护线套铁路信号电缆具有一定的屏蔽掉特性，适用于电气自动化区间或其它很强电影响的地区铺设。阻燃性铁路信号电缆1 应用特点1.1

电缆的应用工作温度为-40 ~ 60 。1.2 电缆线电导体*操作温度应不得超过 70 。1.3

电缆敷设工作温度：聚乙烯外护套电缆应不小于0 ；高压聚乙烯外护套电缆应不少于-20 。1.4

电缆的容许弯曲半径：非电缆应不低于电缆外径的10倍；电缆应不低于电缆外径的15倍。1.5

综合性护线套铁路信号电缆的理想屏蔽掉指数 0.8；铝护线套铁路信号电缆的理想屏蔽掉指数 0.3

2?阻燃性铁路信号电缆型号规格、名称及规格型号型号规格 名字 铺设范畴

规格型号(芯)ZR-PTYV 高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套阻燃性铁路信号电缆

铺设在土壤层、槽、管内，能承受一般的机械外力作用。 4、6、8、9、

12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61ZR-PTYV

高压聚乙烯绝缘层高压聚乙烯护线套阻燃性铁路信号电缆ZR-PTY22

高压聚乙烯绝缘层钢带铠装聚乙烯外护套阻燃性铁路信号电缆

铺设在土壤层、槽、管内，能承受比较大的机械外力作用ZR-PTY23

高压聚乙烯绝缘层钢带铠装高压聚乙烯外护套阻燃性铁路信号电缆ZR-PTYA22

高压聚乙烯绝缘层综合性护线套钢带铠装聚乙烯外护套阻燃性铁路信号电缆ZR-PTYA23

高压聚乙烯绝缘层综合性护线套钢带铠装高压聚乙烯外护套阻燃性铁路信号电缆ZR-PTYA

高压聚乙烯绝缘层综合性护线套高压聚乙烯外护套阻燃性铁路信号电缆

天联牌国标电缆 PTYAH23-16芯 铁路电缆 铁路信号电缆