

气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀

产品名称	气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ673H、Y-10 材质:304不锈钢 性能:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673H、Y-10P气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀用于火力发电厂，水力除灰系统，煤矿水力采煤，煤浆提升系统；选矿厂的尾矿输送系统以及水利排淤工程等方面，本产品主要针对上列使用特性，颗粒浆体输送需要而设计的，经用户使用及反映：本阀门设计合理，启闭性良好，耐磨用周期长等优点，很受用户的欢迎。

本阀有手动，电动两大类。用途PFZ673气动暗杆刀闸阀适用于灰渣、污水、煤浆、海水等管道上作启闭和密封使用。是取代于原灰渣阀的新一代产品，其安装连接尺寸与原灰渣阀门完全相同。结构本阀适用于阀体、密封环、上壳体、闸板、支架、手轮、铜螺母、丝杆等主要零件组成，它利用螺母旋转，丝杆带动闸板上下，达到启闭的目的。气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀特点

- 1、夹式结构，简单紧凑，旋转螺母加用平面轴承，操作轻巧灵活。
- 2、重量轻、维修更换方便。
- 3、耐磨性好，闸板，密封环采用合金钢，提高耐磨性能，延长使用周期。
- 4、本阀门为硬性密封，为保护密封面不因颗粒粘积，特在阀体下端设计放水孔，每次关闭前接通0.2-0.3MPa水压冲洗阀水，保持密封干净。
- 5、本阀门可以立式、斜式卧式安装，电动操作装置中具备灵敏和限位，力矩保护
- 6、填料采用铝铂*盘根可耐温 ≤ 1000 度。

气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)
1.01.6	1.52.4	1.11.8

气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

气动耐磨耐高温暗杆刀闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	840	800
800	190	1010	950	898	
900	203	1110	1050	1005	
1000	216	1220	1160	1115	
1200	254	1450	1380	1325	
1.6	50	43	160	125	99
	65	46	185	145	120
	80	46	200	160	135
	100	52	220	180	155
	125	56	250	210	185
	150	56	285	240	210
	200	60	340	295	265
	250	68	405	355	310
	300	78	460	410	375
	350	78	520	470	435
	400	102	580	525	485
	450	114	640	585	545
500	127	715	650	609	
600	154	840	770	720	