

# 耐火型电线电缆

产品名称	耐火型电线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联电线电缆 型号规格:MHYVRP1*4*7/ 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

1产品名称：矿用电话电缆.<

矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证<<矿用电话线>>10对的20对30对50对80对100

2 执行标准： MT818.14-1999

一、产品执行标准：国家标准

二、耐火型电线电缆的说明

耐火型电线电缆是指在规定试验条件下，在火焰中燃烧一定时间内能保持正常运行的电缆。

(1)、按GB/T19216-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》的标准要求，耐火电线电缆的必须在750℃下燃烧90min，2A熔丝不熔断。

(2)、耐火型电线电缆采用耐高温的有机隔火带作耐火层。按照GB/T19666-2005，

耐火电线电缆可以分为阻燃耐火电线电缆和非阻燃耐火电线电缆。阻燃耐火电线电缆主要是在绝缘或护套中加入阻燃剂，就可以同时满足阻燃特性。非阻燃耐火电线电缆就是在绝缘或护套中不添加阻燃剂，它不具备阻燃特性。

(3)、根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件，阻燃电线电缆分为A、B、C、D四个等级。见下表：

---

阻燃等级	供火温度	供火时间	成束敷设电缆的非金属材料体积	碳化高度	自息时间	适用产品
A	815	40min	7升/米	2.5米	1h	耐火阻燃电缆
B	3.5升/米					
C	20min	1.5升/米				

3、用途：本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。 4、使用条件  
 电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，其余型号 15倍

矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证

5、型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV

6、产品说明：型号名称 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆