

# 德标钢轨ASTMA1现货直供

产品名称	德标钢轨ASTMA1现货直供
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5880.00/吨
规格参数	执行标准:DIN536 材质:900A 品牌:欧洲进口
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

德标钢轨ASTMA1现货直供：Ni资源短缺及昂贵，Ni-Cr系不锈钢价格随Ni价变化而变化。应大力发展无Ni和低Ni铁素体不锈钢、Cr-Mn奥氏体不锈钢和双相不锈钢。Ni在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。在不锈钢中增加Ni的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构，从而改善可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性，所以Ni被称为奥氏体形成元素。然而，Ni并不是具有此种性质的元素。常见的奥氏体形成元素有：Ni、Mn、Cu。德标钢轨理论重量与规格尺寸表

德标：A55钢轨,A65钢轨,A75钢轨,A100钢轨,A120钢轨 英标：BS60A钢轨,BS75A钢轨,BS75R钢轨

日韩标：37A钢轨,50N钢轨,CR73钢轨,CR100钢轨

矿用钢材：11#矿工钢，12#矿工钢，6.5刮板钢，M15槽帮钢，M18槽帮钢，25U U型钢，29U U型钢，36U U型钢。履带板：203节距履带板 材质：23MnB 德标钢轨理论重量与规格尺寸表 UIC-33kg/m槽型护轨 材质：U75V

钢轨分重轨和轻轨两种,钢轨规格用每米长公称重量表示。轻轨：每米公称重量小于30公斤的钢轨 8KG

轨高：65mm 头宽：25mm 腰厚：7.0mm 理论重量：8.42KG/M 9KG 轨高：63.5mm 头宽：32.1mm

腰厚：5.9mm 理论重量：8.94KG/M 12KG 轨高：69.85mm 头宽：38.1mm 腰厚：7.54mm

理论重量：12.2KG/M 15KG 轨高：91mm 头宽：37mm 腰厚：7.0mm 理论重量：15.2KG/M 18KG

轨高：90mm 头宽：40mm 腰厚：10.0mm 理论重量：18.06KG/M 22KG 轨高：93.66mm 头宽：50.8mm

腰厚：10.72mm 理论重量：22.3KG/M 24KG 轨高：107mm 头宽：51mm 腰厚：10.9mm

理论重量：24.46KG/M 30KG 轨高：107.95mm 头宽：60.33mm 腰厚：12.3mm 理论重量：30.1KG/M 与现场

原药剂相比，三个矿山采用新药剂后的浮选温度均得到降低，其中以司家营铁矿的浮选温度降幅，高达15%。以司家营铁矿浮选温度降低15%进行节能减排计算分析可知，可以节省锅炉及供暖设备投资以及带来的运转费用2424万元/年，其它药剂费用节约65.16万元/年，可见降本效益十分可观;同时温度降低对提高环境效益也非常显著，按年处理量3万t选厂计算，每年可以少用6.6万t原煤，按工业锅炉每燃烧一吨标准煤，就产生化碳2.62t，8.5kg，氮氧化物7.4kg计算，一年可以少排化碳15.88万t,515.1t，氮氧化物448.44t;另外温度降低还可以有效改善职工的工作环境、保护职工的身心健康。