

建筑内墙腻子甲醛含量检测需要测试VOC吗

产品名称	建筑内墙腻子甲醛含量检测需要测试VOC吗
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:射线探伤 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

涂装行业的主要职业病是吸进有机废气随和可溶建筑涂料颗粒物。漆工总会接触到油漆和涂料中的一些有害物质。这些物质会让环境和人类健康造成一定的毒副作用危害。

挥发物有机物，一般简称为VOCs，是Volatile Organic Compounds这三个词的第一个字母的简称。总挥发物有机物有时候会用TVOC表明。一般分成非甲烷烃（通称NMHCs）、含氧有机物、苯的同系物、中氮有机物和硫含量有机物。

室内甲醛

甲醛是一种刺激性气体，会损害呼吸系统和内脏器官。它关键存在黏合剂和水性漆中，劣质的墙面腻子都是来源。

重金属超标

重金属超标关键存在有色板块建筑涂料中，主要来自有色板块涂料的色浆一部分。人体中重金属超标摄入过多会引起中毒的表现。重金属超标会影响儿童的成长发育，特别是在是他们的的大脑发育。一些重金属超标会残留在人的大脑和内脏器官中，对肝脏和脾脏导致永久危害。

邻苯二甲酸酯增粘剂

邻苯二甲酸酯增粘剂是挥发物建筑涂料中使用最广泛的增粘剂。该类增粘剂对成年人身心健康无明显负面影响，但会对小孩发育造成负面影响。造成儿童早熟。

待剖析样气根据采样系统后，通过除灰等预备处理进到检测仪。检测仪有一个自带的工作软件来控制采样泵和流量计(MFC)。根据定量分析环/预萃取管精准定量分析，然后由预置系统控制。转换膜阀，载气带上样气进到液相色谱柱开展分离出来，分离出来出成分先后由高灵敏探测器检验。内嵌的工作软件自动执行数据的采集、剖析、解决、储存和传送。检测仪内嵌温度控制转换膜阀，防止高沸点化学物质残

余；全部流路的高精密电子器件工作压力自动控制系统，提升了汽体流路的精度，保证了数据的可重复性和准确度及其仪器的长期稳定性。