通涌中频电炉双供电整流串联中频电源

产品名称	通涌中频电炉双供电整流串联中频电源
公司名称	惠州市通涌五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县园洲镇土瓜围工业区
联系电话	86-07526806151 13825766114

产品详情

通涌中频电炉双供电整流串联中频电源 通涌中频电炉
适用：一台变压器不够大，二台变压器双不同型号又没办法并联使用，本电源可在整流后并联，也可串联，解决了好多任务厂的困难。
通涌中频电炉是我公司（惠州市通涌五金机械有限公司）继数字化零压起动可控硅中频电源
后的又一力作。变频器集中外感应加热先进技术，智能化控制系统中独特设计的阻抗调节系统，可在加热过程中不断检测感应器(炉体)工作状态，不断调节变频器内部参数，使其在加热过程中一直牌最佳工作状态，因而效率高、节电、省时，电源运行平稳、可靠性高、元器件寿命长。 通涌中频电炉
保护可靠：除常规过流、过压、截流、截压、缺相、停水延时、逆变失败等到保护外，独特设计的防误操作保护深得用户好评。 通涌中频电炉
维护简单：智能化控制(计算机)系统中主板为全集成单板结构，简单、可靠。线路采用单元化设计，各工作单元均有工作状态及故障显示、维护、维修极其简单。

KGPS 晶体管中频电源规格型号和技术参数									
容量	KG	250KG	500KG	750KG	1000KG	1500KG	2000KG	3000KG	5000KG
功率（刚）	KW	130KW	250KW	450KW	600KW	1000KW	1250KW	1500KW	2500KW
输入电压	V	380V	380V	380V	380V	380V	660V	660V	1000V
				380V-2	380V-2	380V-2	380V-2	380V-2	660V-2

输入相数	相	3	3	3	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
输入频率	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
输入电流	A	208A	400A	720A	960A	1600A	1120A	1350A	2000A
					480A	800A	1000A	1200A	1120A
配套变压器	KVA	150KVA	315KVA	500KVA	600KVA	1250KVA	1500KVA	1800KVA	3000KVA
					800KVA	1500KVA	1800KVA	2000KVA	3500KVA
输出电压	V	750V	750V	1500V	1500V	1500V	2500V	2500V	3500V
					2500V	2500V			
输出频率	KHZ	1KHZ	1KHZ	1KHZ	0.8KHZ	0.8KHZ	0.7KHZ	0.7KHZ	0.5KHZ
炉内温度（钢）	°C	####	1650%	1650%	1650%	1650%	1650%	1650%	1650%
炉内温度（铸铁）	°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C
炉内温度（铜）	°C	1250°C	1250°C	1250°C	1250°C	1250°C	1250°C	1250°C	1250°C
炉内温度（铝）	°C	800°C	800°C	800°C	800°C	800°C	800°C	800°C	800°C
熔化时间	分	30-70	30-70	40-80	50-90	50-90	50-90	60-100	60-100
吨耗电（钢）	Kw.h/T	800	700	650	620	600	580	570	560
吨耗电（铸铁）	Kw.h/T	750	650	630	610	580	570	560	550
吨耗电（铜）	Kw.h/T	490	480	450	440	430	420	410	400
吨耗电（黄铜）	Kw.h/T	430	420	400	390	380	360	330	310
吨耗电（铝）	Kw.h/T	710	620	600	570	540	520	500	500
设备耗水量	T/h	7	10	15	18	25	28	35	43
进水压力	Mpa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

设备体积	M3	8.5	9.5	12	13	15	17	20	23
设备重量	KG	1800	2300	3800	4500	5500	6000	7000	8500