

楼道风压差变送器，楼道风压差变送器，楼道风压差变送器

产品名称	楼道风压差变送器，楼道风压差变送器，楼道风压差变送器
公司名称	佛山市科瑞测控仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区河江开发区
联系电话	0757-88213588 13318381719

产品详情

PTKR501楼道风压差变送器，楼道风压差变送器，楼道风压差变送器 压差传感器，风压差传感器，微压差传感器，微风压差传感器，气压差传感器，管道压差传感器，风机压差传感器，楼道风压差传感器，房间气压差传感器，消防压差传感器，环保风压差传感器，风管风压差传感器，压差测量仪器，高精度压差传感器，标准型气压差传感器，空调风压差传感器，压差变送器，风压差变送器，微压差变送器，微风压差变送器，气压差变送器，管道压差变送器，风机压差变送器，楼道风压差变送器，房间气压差变送器，消防压差变送器，差压变送器，环保风压差变送器，风管风压差变送器，空调气压差变送器 本产品环保，消防，净化等行业较为常用，产品采用进口铝合金外壳，进口微差压芯片，两个压力接口为M10螺纹和旋塞结构，可直接安装在测量管道上或通过引压管连接，测量范围最小可以测量0.25pa的气体压力/差压，输出4~20mA 1~5V，信号稳定。精度高，广泛应用于锅炉送风、井下通风，中央空调，风管风力，楼宇自控等电力、煤炭行业差压过程控制领域。

技术规格：量程：0~50Pa~100Pa~1KPa~100kPa (客户可选) 综合精度：0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号：4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压：24DCV(9~36DCV) 介质温度：-20~85 环境温度：常温(-20~85) 负载电阻：电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50K
绝缘电阻：大于2000M (100VDC 密封等级：IP65 长期稳定性能：0.1%FS/年 振动影响：在机械振动频率20Hz~1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口)：四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口)：1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计