

PTKR200水压传感器，水压传感器，水压传感器，水压传感器

产品名称	PTKR200水压传感器，水压传感器，水压传感器，水压传感器
公司名称	佛山市科瑞测控仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区河江开发区
联系电话	0757-88213588 13318381719

产品详情

PTKR200水压传感器，水压传感器，水压传感器，水压传感器 水压传感器，水管水压传感器，管道水压传感器，液压传感器，水管压力传感器，水压力传感器，水泵水压传感器，管道水压力传感器，恒压供水压力传感器，高精度水压传感器，螺纹水压传感器，标准型水压传感器，小型水压传感器，水压变送器，水管水压变送器，管道水压变送器，液压变送器，水管水压力变送器，水压力变送器，水泵水压变送器，管道水压力变送器，恒压供水压力变送器，高精度压力变送器，螺纹式水压变送器，标准型水压变送器，小型水压变送器 采用高精度，高灵敏度压力芯体和高可靠处理电路，精密封装于不锈钢壳体内,采用全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。

量程: 0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:

4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度:

-20~85 补偿温度(-20~185) 环境温度: 常温(-20~85) 负载电阻:

电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP65

长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS

电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):

1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计