

PTKR302防腐潜水型投入式液位传感器

产品名称	PTKR302防腐潜水型投入式液位传感器
公司名称	佛山市科瑞测控仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市高明区河江开发区
联系电话	0757-88213588 13318381719

产品详情

PTKR302防腐潜水型投入式液位传感器 防腐潜水型投入式液位传感器 投入式水位测控仪器
投入式水位变送器 投入式液位传感器 投入式液位传感器 投入式液位传感器 采用陶瓷压阻芯体,耐强酸强碱的高聚合物高密度材质结构及防腐蚀电缆,在37%HCL盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象
特别适用于现场有防腐蚀要求的压力测量与控制。

量程: 100mmH₂O ~ 100mH₂O、 500mmH₂O ~ 500mH₂O (水位高/深度) 综合精度:

0.2%FS、 0.5%FS、 1.0%FS 输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)、 0 ~ 5V、 1 ~ 5V、 0 ~ 10V(三线制) 供电电压:

24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: 0 ~ 85 环境温度: 常温(-20 ~ 85) 负载电阻:

电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP68

长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS

电气接口(信号接口):

紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。注: 出厂时标准电缆长度为8米, 用户若需加长, 订货时注明。

机械连接(螺纹接口): 投入式