

上海良工阀门厂柱塞阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海良工阀门厂柱塞阀 |
| 公司名称 | 上海良工阀门厂有限公司（闵行销售部） |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市莘松路958号 |
| 联系电话 | 021-61249156 13671676292 |

产品详情

[上海良工阀门厂柱塞阀系列](#)

名称：柱塞阀

型号：UJ941SM/UJ941SM/U41SM/UJ11H/UJ11SM等

材质：A105/WCB/304/316/316L/铸铁等

工作温度：-20~550 °C

简介：柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭。由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。主要产品有：高压柱塞阀。高温柱塞阀。高压高温柱塞阀。电动柱塞阀UJ941SM。法兰柱塞阀U41SM。内螺纹柱塞阀UJ11H/UJ11SM。角式柱塞阀UJ44SM/H。柱塞闸阀UZ41SM/H。柱塞截止阀UJ41H/MS，高压柱塞截止阀UJ41H-64/100。高温柱塞阀U41Y。高压柱塞阀。铸铁柱塞阀、铸钢柱塞阀、锻钢柱塞阀、不锈钢柱塞阀U41SM、铬钼钢柱塞阀。美标柱塞阀系列等产品。工作压力1.6-10MPA(美标从150LB-300LB，日标从10K-64K)，阀门口径从DN15-DN300，连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:手动、电动。适用介质:水、油品、气、蒸汽等。