

天联牌国标电缆 矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头

产品名称	天联牌国标电缆 矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYBV-7-1 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国标电缆 矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头

产品用途：矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用七芯拉力电缆MHYBV带插头接头执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

说明：

型号规格	产品名称
MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-7-2	
MHYBV-5	

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

型号	线芯名称	芯数 × 截面 mm ²	导电线芯		低密度聚乙烯绝缘			阻燃聚氯乙烯护套	
			根数/直径 mm	标称外径 mm	标称厚度 mm	zui薄厚度 mm	外径	标称厚度	zui薄厚度
MHYBV-7-1	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	1.05	0.8	4.30 ± 0.15	2.20	1.70
	信号线	5 × 0.75	42/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10		
MHYBV-7-2	2 × 4	75/0.26	2.6	0.85	0.65	2.20	1.70	18.5 ± 0.5	
	信号线	3 × 0.75							
		2 × 1.0	56/0.15	1.3	2.50 ± 0.10				
主要性能5:		3.40 ± 0.10	13.5 ± 0.3	3 × 0.5	28/0.15	1.0	2.20 ± 0.10		

性能	直流电阻 /km ²⁰	绝缘电阻 M .km ²⁰	耐压试验kv 50Hz	电容 nf/km	电感 mH/km	拉断力
MHYBV-7-2	2.5mm ² 7.98	3000	1.5kv1min	电源线 < 80	< 0.8	6000
	0.75mm ² 26					
	4.0mm ² 4.95					
	1.0mm ² 19.5					
	2.5mm ² 7.98			双绞信号线	< 0.98	2000
	0.5mm ² 39			< 98		

矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头咨询销售部 郭婷

天联牌国标电缆 矿用通信七芯拉力电缆 MHYBV带插头接头 MHYBV-7-1