

隔离乳软管灌装封尾机 全自动防晒霜灌装生产线

产品名称	隔离乳软管灌装封尾机 全自动防晒霜灌装生产线
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100A全自动防晒隔离乳软管灌装封尾机

轻盈防晒隔离乳：轻盈有料既防又养轻盈防晒|防水防汗|焕白肌肤|水润养肤。

你需要它有效防晒，轻盈舒适；你需要它隔离保湿，上妆轻省。

你需要它防水防汗，清爽一夏；你需要它既防又养，守住白皙。

防水防汗特具防水防汗功能，尤其在夏日，成为护肤后，彩妆前必不可少的步骤。

健康水润具有润色功能，瞬间修正晦暗肤色和瑕疵，立现均匀润白美肌。

设备特点

适合：塑管、复合管或金属管

将软管自动压入管模内

采用弹性、涨紧式管杯，保证封尾高度一致

采用步进驱动管杯旋转的自动对色标系统，可对椭圆等异形管的自动对标

采用机械传动方式的注料系统，保证了装量的稳定性

管底始注料方式

采用原装瑞士LEISTER热风器

管内壁热风封尾，管外壁冷水循环冷却。保证了封尾效果美观

PLC全自动控制

易于实现乳化机、灌装机之间的连接

大小管径之间更换操作简单明了

具有自动上管、自动吹扫内管、自动找标、自动灌装封尾功能

可进行无级变频调速,落地大容量管仓自动配合主机完成上管功能

人机界面直观显示及控制

落地式大容量自动上管仓

上管吸附定位装置

软管方向倒置自动检测,欧姆龙倒置检测光电管可准确检测倒置软管

软管内部自动清洁及积尘回收装置

具备故障报警、机门打开、机械过载自动停机装置

注料采用了吹断与切断结合式注料方式保证了高粘度物料的灌装

具备无管不灌装的精确控制功能

技术参数：

适合软管直径：

金属管:10-35mm 塑料管及复合管：10-60mm

大装量：

金属管：1-150ml 塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：2、2kw

空气压力：0.4-0.6mpa

其中可选项：

1. 软管方向倒置自动检测
2. 软管内部自动清洁及积尘回收装置
3. 管底始注料方式
4. 配备物料自动控温搅拌系统
5. 超声波料斗物位自动检测系统