

L600型聚乙烯泡沫板 连云港PE聚乙烯泡沫板 耐酸耐碱 众拓路桥

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 连云港PE聚乙烯泡沫板 耐酸耐碱 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。聚闭孔泡沫板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不，所以污染性几乎为零。聚闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

3、闭孔泡沫板安装（1）闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。（2）在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。（3）结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的，手先它的密度很小，回复率高，而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，抗腐蚀能力也很强，所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

（4）闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。（5）闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护（1）混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；（2）砼浇筑中设传人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

聚闭孔止浆棒(条)密度：0.05—0.14g/cm³，抗拉强度 0.15mpa，抗压强度 0.15mpa，强度 4.0n/mm。
加热变形 2.0，吸水率 0.005g/cm³，延伸率 100，硬度（c型硬度计），40--60邵尔a。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道

桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，
电厂防潮闸。