

抗UV低VOC级POM 旭化成(苏州) Z4513

产品名称	抗UV低VOC级POM 旭化成(苏州) Z4513
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗UV低VOC级 型号:Z4513 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

抗UV低VOC级POM 旭化成(苏州) Z4513

Hostaform MT8F02 美国塞拉尼斯 聚甲醛 (POM) 共聚物 医疗/护理用品 耐磨损性良好Hostaform C 2521 XAP2 美国塞拉尼斯 聚甲醛 (POM) 共聚物 汽车领域的应用 ;汽车内部零件 低挥发 ;高抗撞击性 ;抗溶剂性 ;耐化学性良好 ;耐碱 ;耐燃油性 ;耐水解性Hostaform WR140LG 美国塞拉尼斯 聚甲醛 (POM) 共聚物 汽车领域的应用 ;汽车外部零件 低光泽 ;抗紫外线性能良好 ;良好的流动性 ;耐气候影响性能良好Hostaform C 9021 GV1/30 美国塞拉尼斯 聚甲醛 (POM) 共聚物 低 CLTE ;高刚性 ;高度 ;收缩性低 ;硬度高Hostaform C 2521 美国塞拉尼斯 聚甲醛 (POM) 共聚物 管道系统 ;厚壁配件 (部件) 高抗撞击性 ;抗溶剂性 ;耐化学性良好 ;耐碱 ;耐燃油性 ;耐水解性

供应POM 日本宝理 TR-10D 无机物增强 高刚性 低翘曲 供应POM 日本宝理 M270-48 防静电 高流动性供应POM 日本宝理 SW-41 高滑动 高刚性 供应POM 日本宝理 SW-22 高滑动 高刚性POM 韩国工程塑料 F20-02 特性 : 中粘度 , 中间流动性类 , 一般成型用POM 韩国工程塑料 F20-03 特性 : 低粘度 , 热稳定性 , 中间流动性类 , 一般成型用。POM 韩国工程塑料 F30-03 重要参数 : 熔体流动速率:27 g/10min缺口冲击强度:5 拉伸强度:55 MPa弯曲强度:80 MPa弯曲模量:1960 MPa