

耐高温高韧性POM 日本宝理 CR-20

产品名称	耐高温高韧性POM 日本宝理 CR-20
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐高温高韧性 型号:CR-20 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐高温高韧性POM 日本宝理 CR-20

POM DS500 韩国可隆用途：其它重要参数：熔体流动速率:15 g 10min 密度:1.41 g cm³
吸水率:0.22 成型收缩率:2 拉伸强度:58 MPa 弯曲强度:92 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:80
维卡软化点:162 生产厂商：韩国可隆公司 POM GF105 韩国可隆用途：其它重要参数：
熔体流动速率:2.6 g 10min 密度:1.59 g cm³ 吸水率:0.2 成型收缩率:0.5 拉伸强度:120 MPa
弯曲强度:175 MPa 弯曲模量:7500 MPa 硬度:90生产厂商：韩国可隆公司

Tenac 2010Tenac 3010Tenac 3013ATenac 4010Tenac 4012Tenac 4013ATenac 4050Tenac 4060Tenac 5010Tenac
5013ATenac 5050Tenac 7010