

修饰妆前乳软管封尾机 ZHF-100A全自动凝润保湿霜灌装机

产品名称	修饰妆前乳软管封尾机 ZHF-100A全自动凝润保湿霜灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	298000.00/台
规格参数	品牌:中环 加工定制:是 适用对象:护肤品类、护发用品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100A全自动凝润修饰妆前乳软管封尾机

凝润修饰妆前乳成分红乌龙茶提取物（保湿）日本川芎根水（保湿）。令暗沉、细小瑕疵隐形，倾入润泽。添加了精米提取物1提取物。出众的护肤效果，持续保持肌肤的水润弹力；柔滑地延展，瞬间融合于肌肤。柔美的淡粉色调粉体，缔造肌理细腻、富有张力的清亮肌肤。兼具卓越的粉底妆效和持妆力。

该设备自动化程度高，自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能，在色标未对准的情况下，不灌料并自动剔出软管，保证产品的合格率和杜绝浪费。控制部分采用PLC控制系统，使机器工作更精确、稳定。加热部分采用内加热方式，使用瑞士产“LEISTER”热风器，向软管尾部内壁吹热风，从而融化塑料，再打齿纹和批号，封尾质量高。灌装部分与物料接触部分全部采用不锈钢材料，耐酸、耐碱、耐腐蚀。管道全部采用快速卡箍连接，装卸方便、快捷、轻巧。料阀采用转阀，清洗十分方便，无藏污纳垢之处。转位采用精密凸轮分度机构，定位精确平稳。转位电机采用变频调速，用户可自行调整运行速度。

根据用户的要求可选配密封料斗、加温料斗，自动加料等装置。

技术参数：

产量：30-40pcs/min

软管直径：15-25mm

软管长度：70-150mm

灌装量：5-25ml adjustable ,15-100 adjustable, Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:0.75Kw

尺寸:1200 × 1000 × 1600 mm

重量:700Kg

产品特点：

该设备广泛地被牙膏、化妆品、药品及食品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。