

# 安徽合肥肥东春华ZB-A型0.25t-5t定柱式旋臂起重机

产品名称	安徽合肥肥东春华ZB-A型0.25t-5t定柱式旋臂起重机
公司名称	安徽省合肥市春华起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东新城开发区燎原南路18号
联系电话	0551-7709358 13855153944

## 产品详情

悬臂起重机 起重机型号 悬臂起重机 安全载荷 125Kg

起重机工作级别 A5 悬臂最大伸距 3000mm 最大回转角度 360度

起升高度 2500mm 起升速度 双速8/2 m/min

起升功率 0.2/0.05Kw 接电持续率 40% 控制方式 手电门控制方式

我们公司设计制作悬臂起重机是按 GB/T3811-2008 和 GB6067 标准制造 起重机底盘用Q235B材料制作，立柱用无缝钢管制作，轴承用哈、瓦、洛厂家产品，为保证悬臂的360度旋转不影响电缆的缠绕，我们公司设计了碳刷旋转导电装置，在起重机工作时，可以任意旋转任意角度，而不会造成导电电缆的缠绕和电缆加捻，避免一些不必要的工作事故和工作故障。电动葫芦采用环链电动葫芦，起重量为125公斤，起升速度为双速，快速为每分钟8米，慢速为每分钟2米，小车运行速度为每分钟14米，起升功率为0.2千瓦和0.05千瓦，小车运行功率为0.14千瓦，是非常节约用电的产品。起重机操作为地面手电门操作，起重机电源为380伏50赫兹，控制电源为36伏，起重机安装上限位，以保证在工作时吊物不会由于突发的问题而造成吊物冲顶，造成事故，起重链条为一条，链条制造为德马格编制机制造的渗碳高强度链条。起重机的制动环材料为复合材料，避免了因工作频率高时，制动环与电机产生沾连阻力而导致启动困难。

起重机电器用上海施耐德或西门子产品，保证起重机在工作时的连续性和工作时不会发生故障。起重机的安装，我们公司在制作起重机的底盘时，在底盘板钻孔时，预留一块工艺板，贵方在基建时，按照工艺板预埋螺栓，待水泥干燥后，我方可将起重机直接安装在已干燥的水泥基础上，这样可使场地美观，又可加快工作进度