

# 挤奶厅新式吊装聚乙烯通风机

产品名称	挤奶厅新式吊装聚乙烯通风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

挤奶厅新型起吊高压聚乙烯排风机是一种运用空气对流和负压通风的冷冻设备。它是一种从组装现场窗门另一侧当然吸进清新空气，将房间内炎热汽体挤压室外的设备。自然通风的问题可以得到更改。

由于一些畜牧养殖场所的特殊环境，腐蚀更强，对传统金属复合材料的通风降温设备具备比较强的腐蚀。很容易导致传统式的金属离心风机毁坏损毁。针对这种情况，我公司专门研发了一种塑胶边框的牛舍风机，这类塑胶边框有效防止了金属材料离心风机易浸蚀的情况。大大提高了离心风机的使用寿命，与此同时减少了养殖成本，是新型的牧畜养殖风机。

挤奶厅新型起吊高压聚乙烯排风机选用悬挂式组装，组装简单，更加灵活，可根据不同牛圈的具体情况而灵便组装。这是针对牛圈等畜牧养殖场所的特点设计研发成的，悬架应用，对牛圈内空气流动、减温具有良好的功效。这款牛舍风机不但针对牛圈牛舍的通风换气很好，并且可广泛应用于其他畜牧业养殖饲养场地，是理想的畜牧业养殖牛舍风机。由于乳牛在这一关键阶段自身采食量就低，本身就处在抑止情况。经过密切监管新产牛，可以早期发现各种问题，在难题越来越比较严重以前采用必要的对策干涉。额外的热应激，12钟头能够使一头病牛变成一头死牛关心候挤厅和挤奶厅：因为候挤区密度高，候挤厅是比较农场热的区域，由于该区域并没有足够的空间开展排热。

1.开放式的牛圈组装简单棚子，棚子相对高度不少于5m，相对密度为每只羊4.2m<sup>2</sup>上下。牛圈的顶篷如果有采光瓦的可以涂透射率强的漆料开展挡住。

2.针对全封闭式控温牛圈，24 左右时打开所有离心风机和降温水帘。温度湿度指数值70，乳牛就会出现热应激，为了能加速人体发热量排出来，乳牛呼吸加快，严重时可以达到100次/min，直肠温度可以达到40.5 ，在我看来42 ，心跳达100次/min。因为乳牛的皮脂腺很不发达，因此热应激中的乳牛会表现出张口呼吸、舌头伸出口外、流口水等，与此同时饮用水增加可是尿量减少。

