

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 锦州聚乙烯泡沫板填缝板 高温不流淌 众拓路桥

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 锦州聚乙烯泡沫板填缝板 高温不流淌 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

而且闭孔泡沫板生产时也并不会的污染，所以，闭孔泡沫板的环保性还是比较突出的。聚泡沫板又称聚闭孔泡沫板、闭孔泡沫板。施工时，聚泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且聚泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的，因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚泡沫板的连接要严密，不可断接，闭孔泡沫板的接头部分应当平整，因而缝隙处一定要处理好，要填充密实。

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

（二）产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。（三）产品特性：密度大、硬度高、拉伸强

度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。