

闭孔型聚乙烯泡沫板 遵义涵洞隧道用聚乙烯板 高温不流淌 众拓路桥

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫板 遵义涵洞隧道用聚乙烯板 高温不流淌 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。(五) 产品使用：施工时本产品可据情采用多种使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为(1200~1400)×(2000~2600)×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚泡沫板建材的五大优势，体现如下：1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染，并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；(2) 砼浇筑中设传人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

止浆条在橡胶厂定做成型，根据台座两侧槽钢的大小，止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前，清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物，保证槽钢内侧干净，止浆条直径比槽钢内高度大，止浆条直接嵌入槽钢内。安装时，注意如下几个要点：(1) 止浆条在安装中，沿台座纵向方向，一头向另一头逐步安装，防止出现止浆条褶皱现象，确保止浆条直顺。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。