

KX-205乙烯基氟硅油

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | KX-205乙烯基氟硅油 |
| 公司名称 | 广州康喜有机硅材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市中山大道268号 |
| 联系电话 | 86-02028096739 13729837467 |

产品详情

KX-205乙烯基氟硅油

产品组成：三氟丙基甲基硅氧烷的低聚物

产品详细介绍：

本品是以氟硅聚合物为主，具有优异耐极性、非极性的溶剂以及耐油性能，并能在-50 ~ 250 范围内长期使用，同时耐腐蚀、耐候、电绝缘性能好，广泛用于生产耐油管、带、密封条、密封圈、油封、输送酸碱介质的液体、固体氟硅橡胶等制品

技术指标

项目
数值

外观
无色透明液体

粘度 (cs, 25) 100 ± 10

比重 (25) 0.982-0.998

乙烯基含量, % 0.12

挥发份, % 2

折光率 1.390-1.410

注：本司提供的信息是真实的，然而本产品的使用条件及方法非我司能控制，建议客户使用前应进行试验测试。

产品特点或用途：具有优异的耐极性、非极性的溶剂以及耐油、耐腐蚀、耐候、电绝缘的液体、固体氟硅橡胶等领域。主要用于生产耐极性、非极性的溶剂以及耐油、耐腐蚀、耐候、电绝缘的液体、固体氟硅橡胶等制品。作飞机油箱密封胶、发动机配件、燃料油软管、油压系

统密封圈、泵隔膜等原材料。

贮存期：存放于阴凉干燥的环境，贮存期六个月。**包装：**在塑料桶包装5公斤、20公斤
注意事项：本产品应保持中性，避免接触酸性、碱性物质