

脱模级高硬度POM 日本宝理 TD-15

产品名称	脱模级高硬度POM 日本宝理 TD-15
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:脱模级高硬度 型号:TD-15 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

脱模级高硬度POM 日本宝理 TD-15

POM EL306 韩国可隆用途：其它特性备注：冲击改性重要参数：熔体流动速率:9 g 10min
密度:1.34 g cm³ 吸水率:0.25 成型收缩率:1.6 拉伸强度:36 MPa 弯曲强度:50 MPa 弯曲模量:1400
MPa 硬度:74生产厂商：韩国可隆公司 POM K300FC 韩国可隆用途：其它重要参数：
熔体流动速率:9 g 10min 密度:1.41 g cm³ 吸水率:0.22 成型收缩率:2 拉伸强度:64 MPa
硬度:80 维卡软化点:162 生产厂商：韩国可隆公司

100,刚性高 高强度 抗撞击性高 韧性良好 粘度高,良好的蠕变性 100AF 低摩擦系数
耐磨损性良好 高粘度 100AL 抗撞击性高 粘度高,良好的蠕变性
低摩擦系数,经润滑 100KM 耐磨浊性 耐磨损性良好 高粘度 (电线 100P 刚性高 高强度
抗撞击性高 韧性良好 粘度高,良好的蠕变性 100PE 刚性高 高强度 抗撞击性高 韧性良好
粘度高,良好的蠕变性 100ST 超高韧性 抗撞击性高 高粘度