

KX-501氟硅树脂

产品名称	KX-501氟硅树脂
公司名称	广州康喜有机硅材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市中山大道268号
联系电话	86-02028096739 13729837467

产品详情

kx-501氟硅树脂

特 性：本氟硅树脂为氟改性高分子聚硅氧烷，单独成膜为一种低表面张力的透明固化膜，也可在加入其它树脂中具有高防水性、优异的清爽手感性、防粘性、优异的耐候性、耐高温可形成弹性保护膜，非粘着性等特征。可广泛用作纤维用处理剂、脱模剂、防水防油剂、非粘着性涂饰剂、光学用的涂饰剂、密封剂。

技术指标

外观

外观至微黄透明液体

相对密度（25℃） 0.920~1.930

挥发性物含量（%）

粘度900s，25℃）

折光率（25℃） 1.4150~1.4500

溶解性：溶于醋酸酯类、苯类、酮类、不溶于水和乙醇。

应 用：本氟硅树脂适用于地板腊、皮革爽滑剂，用作油性耐高温涂料、耐高温金属制品不粘涂料，可加到硅树脂或其他有机树脂中使用，能显著提高漆膜的防粘、清爽、耐高温性能。

使用方法

固化条件：180℃-200℃ 半小时可形成透明膜，该膜具有脱模性、防水防油性（防水角110°），防污性、非粘着性的特点。也可直接或经苯类、酯类、氯烃类稀释后加入树脂中作为添加剂使用。推荐用量：0.3%-2%

储存及有效期

在密封和室温条件下储存期为24个月。

包装规格

25kg , 50kg