

高刚性低粘度POM 韩国工程 F25-03HT

产品名称	高刚性低粘度POM 韩国工程 F25-03HT
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高刚性低粘度 型号:F25-03HT 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

高刚性低粘度POM 韩国工程 F25-03HT

POM K300BK 韩国可隆用途：其它重要参数：熔体流动速率:10 g 10min 密度:1.41 g cm³ 吸水率:0.22 成型收缩率:2 拉伸强度:64 MPa 弯曲强度:93 MPa 弯曲模量:2500 MPa 硬度:80 维卡软化点:162 生产厂商：韩国可隆公司
POM K300EW 韩国可隆用途：其它重要参数：熔体流动速率:9 g 10min 密度:1.41 g cm³ 吸水率:0.22 成型收缩率:2 拉伸强度:62 MPa 弯曲强度:91 MPa 弯曲模量:2500 MPa 硬度:80 维卡软化点:162 生产厂商：韩国可隆公司

POM欧盟杜邦107UV（耐高温抗紫外线）；500P,100ST；

POM德国巴斯夫N2320-003,N2200,H2320-006,H4320-Q600,S2320-003,W2320-003.

POM德国赫斯特C52021,C9021,C27021,C2521,C13021；

POM杜邦-旭化成(张家港)通用级4520，7520；

POM台湾丽钢一般级FM130,FM090,FM025,FM270,FM350,FM450,FM550；

POM深圳杜邦500P，100P；588P；

POM韩国工程耐候级FU2025；

