

民用冷热水双面涂塑复合钢管|涂塑钢管|涂塑管标准

产品名称	民用冷热水双面涂塑复合钢管 涂塑钢管 涂塑管标准
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	103.00/米
规格参数	
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

民用冷热水双面涂塑复合钢管 咨询/销售热线13901571405 QQ：382090924 我公司自行研制生产的供水用双面涂层复合钢管涂层采用卫生无毒的高分子材料，保证用水安全，其标准超过行业标准。

1：优异的结合性能：（1）：我公司自行研制的高分子材料涂层与钢管及管件内外壁采用纳米技术活化处理使其两者的结合为物理化学反应的结合，不易脱层，在冷热动态变化时与集体热胀冷缩同步，不起皱，开裂。 2：优异的机械强度：（2）：我公司生产的双面涂塑复合钢管具有核裸体钢管同等值的机械强度，对冲击，弯度与压力具有很强的承受能力，并对机械力的伤害有很好的保护作用。 3：良好的卫生性能

（3）：对水，食品以及酒累类本公司采用高分子复合材料完全复合国家生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评估规范（2007）gb/t17219

涂层无毒的无味，其卫生指标符合国家生活饮用水及食品输送的管道标准。 4：流体的阻力小

（4）：我公司生产的双面涂塑复合钢管及管件内外光滑，摩擦系数小，流速快。其管内介质流体阻力的40%，衬塑管小10%，管内的压力小相应的动力消耗减少，管内不产生沉淀，也不产生霉菌和有害物质。 5：优异的耐温性

（5）：我公司自主研制的外壁防腐材料具有优良的抗紫外线辐射，防酸碱盐雾的腐蚀能力，无需二次防腐大大节省工程施工维护费用，其寿命价值与建筑物同等期。

6：优良的管外壁防腐蚀能力

（6）：我公司生产的民用复合钢管管件，使用温度为-50c---120c可在冷水热水沸水下长期使用。耐高温钢管可到到800c 二：消防用双面涂塑复合钢管：

三：化工用双面涂塑复合钢管 四：石油燃气用双面涂塑复合钢管

五：高温高压介质输送双面涂塑复合钢管 六：矿用双面涂塑复合钢管

七：埋地电缆套管双面涂塑复合钢管 八：耐磨型双面涂塑复合钢管