

L600型高压聚乙烯闭孔板 南宁河道混凝土填缝板 表面吸水率低 众拓路桥

产品名称	L600型高压聚乙烯闭孔板 南宁河道混凝土填缝板 表面吸水率低 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。应用范围：可广泛用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。（一）产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

3、刷一道zhuang用界面剂为zengqiang聚闭孔泡沫板与黏结砂浆的结合力，在粘贴聚闭孔泡沫板前，在聚闭孔泡沫板粘贴面薄薄涂刷一道zhuang用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

4、浇注垫石混凝土。5、安装聚闭孔泡沫板上部的4个锚柱。6、安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋。7、浇注梁体混凝土。8、拆除聚闭孔泡沫板两侧的临时连接。聚泡沫板的特点1、聚泡沫板密度小，韧性和抗压力强，韧性强，有气泡结构。

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、水洞、混凝。

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过

气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。