

高压聚乙烯闭孔泡沫板 随州低发泡闭孔泡沫板 恢复率高 众拓路桥

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板 随州低发泡闭孔泡沫板 恢复率高 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 580.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

2、防腐性：优良的耐化学性，遇酸碱，不发生有体。3、难燃性：经过配方，具有阻燃性和难燃性。4、抗老化：耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。5、减震缓冲：优良的缓冲性、而强韧。

2、化学性及强：闭孔泡沫板能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，因而体现出其及强的化学性。3、环保性突出：在生产聚闭孔泡沫板时，由于我们使用的制作材料都是环保型材料，因而生产出来的聚闭孔泡沫板就没有理由是不环保的。

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，手先它的密度很小，回复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

举例说明：如果用5公分厚的泡沫板直接切割成5公分*3公分的条是做不到的，切割下条的尺寸会是5公分*5公分。2、预留嵌填聚硫密封胶缝隙的尺寸不要留的太小，预留尺寸不要低于2公分*2公分，如果尺寸太小会造成密封胶嵌填量不够大，从而影响止水效果。

