

拉力测试机厂家供应|苏州拉力测试机

产品名称	拉力测试机厂家供应 苏州拉力测试机
公司名称	恒宇仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东吴南路179号2幢
联系电话	86-057422653065 15906213978

产品详情

[拉力测试机](#)功能用途：

拉力测试机也称拉力试验机，主要适用于橡胶、塑料板材、管材、异型材，塑料薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试，拉力机是用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机，其使用行业范围遍布：科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、包装、建材、石化、航空等行业，为材料开发、物性试验、教学研究、质量控制、进料检验、生产线的随机检验等不可缺少的检测设备，拉力机夹具作为仪器的重要组成部分，不同的材料需要不同的夹具，也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。

[拉力测试机](#)技术参数：

- 1、试验机准确等级：1级
- 2、试验力测量范围：2%-100%FS
- 3、试验力示值相对误差：±1%
- 4、试验力分辨力：最大试验力的1/200000
- 5、变形测量范围：2%-100%FS
- 6、变形示值相对误差：±1%
- 7、变形分辨力：最大变形量的1/200000

8、位移测量误差： $\pm 1\%$

9、力控速率调节误差：设定值的 $\pm 1\%$

10、变形速率调节误差：设定值的 $\pm 1\%$

11、横梁速度调节范围(mm/min)：1-500

12、横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 1\%$

13、恒力恒变形恒位移控制误差：A、设定值 10%FS时,设定值的 $\pm 0.1\%$ 以内
B、设定值 < 10%FS时,设定值的 $\pm 0.1\%$ 以内

14、有效拉伸空间(mm)：600-800

15、有效试验宽度(mm)：370

16、电源(V)：220 $\pm 10\%$

关于苏州恒宇品管仪器

苏州恒宇品管仪器有限公司是研究开发、生产销售[拉力机](#)、[拉力计](#)、[万能材料试验机](#)、[万能拉力计](#)等各种力学试验设备，环境试验设备和疲劳试验设备的高科技合资企业。

联系方式：0512-65649796

本公司在苏州有大型样品室，欢迎来我司参观，也可登陆我司网站查寻详细资料

网址：<http://www.hengyu-sz.com>

地址：苏州市吴中经济开发区东吴南路179号2幢403室

我们是生产商不是经销商，选择我们，就选择了质量，选择了五星的售后服务。

产品推荐：[拉力机](#)，[拉力试验机](#)，[万能材料试验机](#)，[万能拉力机](#)，[电子拉力试验机](#)